

ALASKA 210 START



ELEMENTS *Tronic*

12V

24V

Pb-Ca

Wet

Gel

AGM

EFB

MF

NEW

- Carregador de bateria e mantenedor de carga eletrônico com tecnologia TRONIC para baterias de chumbo de 12/24V de motocicletas, automóveis, carrinhas, etc.
- Carregamento e manutenção automáticos em 12/24V Tronic; arranque a 12V.
- Funções avançadas de carga e manutenção para baterias EFB, AGM e de baixa temperatura.
- Ecrã digital para visualização da tensão corrente, percentagem de carga. Sinalização LED de carga e de fim de carga;
- Proteções contra sobrecargas, curto-circuito e inversão de polaridade.

DESCRIÇÃO

Carregador eletrônico de baterias e mantenedor de carga com tecnologia TRONIC para baterias WET, GEL, AGM, MF, PbCa, EFB a 12V/24V.-

Arrancador de 12V.

Funções avançadas para carregar e manter baterias EFB, AGM -e em baixas temperaturas.

Ecrã de tensão, corrente e percentagem de carga.

Características:

- Carregamento e manutenção automáticos em 12/24V Tronic;
- Arranque a 12V;
- Funções avançadas de carga e manutenção para baterias EFB, AGM e de baixa temperatura;-
- Ecrã digital para visualização da tensão-
- corrente, percentagem de carga;
- Sinalização LED de carga e de fim de carga;
- Proteções contra sobrecargas, curto-circuito e inversão de polaridade.

Inclui cabo com pinças.



DADOS TÉCNICOS

CODE	CÓDIGO 807579	V_{1PH}	SINGLEPHASE MAINS VOLTAGE 230 V	F	MAINS FREQUENCY 50 / 60 Hz
P	CHARGING ABSORBED POWER 300 W	P_{START}	STARTING ABSORBED POWER 2,2 kW		CHARGE AND STARTING VOLTAG. 12 / 24 V
A_{EFF}	EFFECTIVE CHARGING CURRENT 25 / 12 A	A_{EN}	RATED CHAR.CUR.EN60335-2-29 15 / 8 A	A_{1V/C}	START CUR.1V/C EN60335-2-29 100 A



MAX STARTING CURRENT
150 A



MIN. RATED REFERENCE CAPAC.
10 / 10 Ah



MAX. RATED REFERENCE CAPAC.
300 / 160 Ah



ADJUSTMENT POSITIONS
5



DIMENSÕES (CxLxA)
24,5 x 19,5 x 13 cm



PESO
7,57 kg

DESCARREGAR



IMAGEM DO CATÁLOGO



MANUAL DE INSTRUÇÕES



CERTIFICADO