

26150454JA – Pedra de afiar serras de corrente, de 4,8 mm


Referência	26150454JA
Código de barras	8710364044993
3 unidades	✓



Dados técnicos

Dados técnicos

Diâmetro do encabadouro	3.2 mm
Diâmetro de trabalho	4.8 mm
Comprimento do acessório	50.0 mm
Material	Óxido de alumínio
Forma	Cilindro
Utilização do mandril	Não necessita de mandril
Largura	5.0 mm
Comprimento	5.0 mm
Altura	39.0 mm
r.p.m. máximas	30,000 r.p.m.
Quantidade	3



Dimensões da embalagem

Comprimento da caixa do produto	1 cm
Altura da caixa do produto	10 cm
Largura da caixa do produto	5 cm

Informações de utilização

Período de utilização	3
-----------------------	---

Informação de vendas

Posicionamento

- Segunda maior ponta para afiar serras de corrente. Exige um espaçador

Benefícios para o utilizador

- O que permite fazer?
- Afie os dentes da corrente.
- Como usar?
- Ao afiar uma serra de corrente, afie todos os dentes que seguem para a mesma direção, depois com a serra na mesma posição, alinhe a ferramenta com uma segunda marca de 30° e afie os dentes que seguem na direção oposta. Tente sempre fazer o mesmo dente em duas ou três passagens através de cada dente. Utilize espaçadores para obter o melhor resultado. Estes são utilizados para afastar as pedras rosa ou laranja da multifixação, para que estas não entrem em contacto com a multifixação durante a operação. A pedra rosa (a maior) exige ambos os espaçadores. A pedra laranja (de tamanho médio) exige um espaçador. A pedra azul/cinzenta não precisa de espaçadores.
- Materiais em que pode ser utilizado:
- Correntes da serra de corrente.
- Velocidades recomendadas:
- Lâmina da serra de corrente 30000

Benefícios para o utilizador

- Ideal para afiar lâminas de motosserra, de forma rápida e fácil
- Mantenha uma pressão leve, por demasiada pressão pode quebrar a pedra de esmerilar
- Pedra abrasiva de precisão