

Referência	0 611 910 001
Código de barras	3165140807944
Batente de profundidade 210 mm 1 613 001 010	✓
Bucha de aperto rápido 13 mm 2 608 572 212	✓
Bucha de substituição rápida SDS plus 2 608 572 213	✓
Divisória L-BOXX 1/1 para ferramenta 1 600 A00 HP1	✓
L-BOXX 136 1 600 A01 2G0	✓
Pano para o martelo n.º de peça de substituição 1 619 200 413	✓
Punho adicional 2 602 025 141	✓



Dados técnicos

Descrição

Trabalhos de construção	Construção Eletricistas Trabalhos paisagísticos e de jardinagem Setor sanitário, de aquecimentos, da climatização e do frio Marceneiros e carpinteiros
Sem fio/com fio	Sem fio
Dimensões da ferramenta (largura)	102 mm
Dimensões da ferramenta (comprimento)	364 mm
Dimensões da ferramenta (altura)	226 mm
Dimensões da embalagem (largura x comprimento x altura)	360 x 155 x 441 mm
Peso sem bateria	3 kg
Nível sonoro	O nível sonoro da ferramenta eléctrica classificado com A é normalmente: nível de pressão sonora 91 dB(A); nível de potência sonora 99 dB(A). Incerteza K= 3 dB.
Energia de impacto nominal	2.6 J

Dados técnicos

Energia de impacto	2.6 J
Número de impactos às rotações nominais	0 – 4.350 ipm
Rotação nominal	0 – 980 r.p.m.
Tensão da bateria	18,0 V
Porta-ferramentas	SDS plus

Alcance de perfuração

Diâ. de perfuração betão, brocas para martelo, de	4 mm
Diâm. de perfuração betão, brocas para martelo, até	26 mm
Gama de diâmetros de perfuração com percussão em betão	4 – 26 mm
Gama de diâmetros de perfuração recomendados em betão	8 – 16 mm
Diâmetro máx. de perfuração em metal	13 mm
Ø máx. de perfuração madeira	30 mm



Informação de vendas

Posicionamento

- Martelo perfurador universal com bucha de substituição rápida na categoria SDS plus sem fio

Destaques do Produto

- Esta ferramenta com bucha de substituição rápida é o executante universal na categoria de martelos perfuradores sem fio SDS plus da Bosch, sendo ideal para utilização diária. Uma unidade de aspiração de pó GDE 18V-16 Professional opcional é fornecida com o martelo proporcionando uma solução antipó autónoma HEPA para a máxima mobilidade. O martelo perfurador inclui também KickBack Control e sistema Electronic Precision Control (EPC) para um melhor manuseamento da ferramenta e maior proteção do utilizador. O seu motor potente proporciona uma energia de impacto de 2,6 J para uma taxa de desgaste de material mais rápida.

Equipamentos e Aplicações

- Esta ferramenta destina-se à perfuração e cinzelagem em betão, alvenaria, madeira e metal. É compatível com vários adaptadores para pó, bem como as baterias e carregadores de 18 V Bosch Professional (Professional 18V System). Também compatível com AMPShare, a aliança de baterias multimarcas.

Informações Adicionais

- Esta ferramenta possui também várias características adicionais, como velocidade constante, motor sem escovas, sistema EMP (Electronic Motor Protection), luz LED, embraiagem de controlo das rotações, velocidade variável, Vario-Lock e Vibration Control.

Benefícios para o utilizador

- Proporciona uma energia de impacto de 2,6 J para perfuração rápida e elevado desempenho de cinzelagem
- KickBack Control e sistema Electronic Precision Control para melhor manuseamento da ferramenta e maior proteção do utilizador
- A unidade de aspiração de pó GDE 18V-16 Professional opcional é fornecida com o martelo proporcionando uma solução anti-pó autónoma HEPA