

Referência	0 601 7D0 700
Código de barras	4059952576657
Caixa de cartão	✓
Chave de dois furos	✓
1 607 950 043	
Filtro de pó	✓
2 607 432 053	
Flange de admissão	✓
1 605 703 099	
Porca de aperto	✓
1 603 340 040	
Porca de aperto rápido SDS	✓
1 603 340 031	
Proteção de corte de encaixe em metal	✓
2 608 000 756	
Punho adicional com sistema de controlo de vibração (Vibration Control)	✓
2 608 900 000	
Tampa de proteção	✓
1 605 510 365	



Dados técnicos

Descrição

Dimensões da embalagem (largura x comprimento x altura)	130 x 390 x 160 mm
Tensão, elétrica	230 V
Gama de tensão	220 – 240 V
Nível sonoro	O nível sonoro da ferramenta eléctrica classificado com A é normalmente: nível de pressão sonora 94 dB(A); nível de potência sonora 102 dB(A). Incerteza K= 3 dB.
X-LOCK	Não



Dados técnicos

Potência de entrada nominal	1.700 W
Nº de rotações em vazio	2.800 – 11.500 r.p.m.
Rosca do veio do disco abrasivo	M14
Punho principal	Barril
Ø do disco	125 mm
Furo, Ø	22,2 mm
Dimensões da ferramenta (largura)	265 mm
Dimensões da ferramenta (comprimento)	326 mm
Dimensões da ferramenta (altura)	107 mm
Peso	2,3 kg
Interruptor	Interruptor bloqueável



Informação de vendas

Posicionamento

- Novo nível de relação potência/tamanho do punho com seleção da velocidade e sistema de travagem inteligente

Benefícios para o utilizador

- Sistema de travagem inteligente para paragem rápida do disco quando a ferramenta é desligada e Drop Control
- KickBack Control, proteção contra rearranque involuntário e punho lateral com Vibration Control para uma elevada proteção do utilizador
- Elevada potência, tamanho de punho significativamente pequeno e proteção melhorada contra o pó graças ao filtro de pó amovível