

0 615 994 03U – PRO GRL 400 H

Referência	0 615 994 03U
Código de barras	3165140604406
1 pilha de bloco de 9 V (6LR61)	✓
2 pilhas de 1,5 V LR20 (D)	✓
Compartimento das pilhas 1 609 203 M02	✓
Mala de transporte	✓
Recetor laser LR 1 Professional 0 601 015 400	✓
Régua de medição GR 240 Professional 0 601 094 100	✓
Tripé para construção civil BT 170 HD Professional 0 601 091 B00	✓



Dados técnicos

Descrição

Trabalhos de construção

Construção Trabalhos paisagísticos e de jardinagem



Dados técnicos

Díodo laser	635 nm, <1 mW
Temperatura de serviço	-10 – 50 °C
Temperatura de armazenagem	-20 – 70 °C
Classe de laser	2
Raio de ação com recetor	400 m (diâmetro)
Raio de ação sem recetor	20 m (diâmetro)
Precisão de nivelamento	± 2,4 mm a 30 m
Intervalo de autonivelamento	± 8% (± 5°)
Tempo de nivelamento	15 s
Proteção contra pó e salpicos de água	IP56
Velocidade de rotação	600 r.p.m.
Alimentação de energia	2 x 1,5 V LR20 (D)
Peso aprox.	2 kg
Cor da linha laser	Vermelho
Recetores laser compatíveis	LR 1
Função declive	Não



Informação de vendas

Posicionamento

- Pronto para o uso no estaleiro de obras – a ferramenta intuitiva com um único botão para aplicações de nivelamento no exterior

Destaques do Produto

- Fácil de utilizar e pronto para o trabalho – o laser rotativo GRL 400 H intuitivo e com um único botão está sempre pronto para utilização imediata ao executar aplicações de nivelamento no exterior. O seu teclado com um único botão, a funcionalidade Electronic Self Levelling e a prática bandeja para as pilhas permitem um trabalho descomplicado com uma instalação fácil e substituição simples das pilhas – mesmo sem mover a ferramenta. Com uma precisão de $\pm 2,4$ mm a 30 m e um sistema de aviso de impactos ADS que indica se a posição da ferramenta foi alterada, o GRL 400 H evita erros de nivelamento e fornece resultados consistentemente precisos.

Equipamentos e Aplicações

- Desde a determinação dos valores de corte e enchimento para escavações e fundações, até ao nivelamento de modelos para betão e paisagismo, esta ferramenta realiza um excelente trabalho. Este laser rotativo está preparado para suportar as condições adversas de qualquer obra no exterior graças à sua proteção contra água e pó IP56.

Benefícios para o utilizador

- Teclado com um único botão, funcionalidade Electronic Self Levelling e prática bandeja para as pilhas
- Resultados consistentemente precisos com uma precisão de $\pm 2,4$ mm a 30 m e um sistema de aviso de impactos ADS
- Suporta as condições adversas de qualquer obra no exterior graças à proteção contra água e pó IP56