

Referência	0 601 066 E00
Código de barras	3165140836371
3 pilhas de 1,5 V LR6 (AA)	✓
Bolsa de proteção	✓
Painel alvo para o laser	✓
Suporte rotativo RM 1 Professional	✓
0 601 092 600	



Dados técnicos

Descrição

Trabalhos de construção

Construção Eletricistas
Construção em metal Setor
sanitário, de aquecimentos, da
climatização e do frio
Marceneiros e carpinteiros



Dados técnicos

Díodo laser	630 – 650 nm, < 1 mW
Temperatura de serviço	-10 – 50 °C
Temperatura de armazenagem	-20 – 70 °C
Classe de laser	2
Raio de ação, valor	15 m
Alcance	até 15 m
Precisão de nivelamento	± 0,3 mm/m* (*com desvio em função do uso)
Raio de ação do ponto laser, máx.	10 m (em cima) 10 m (em baixo)
Intervalo de autonivelamento	± 4°
Tempo de nivelamento	4 s
Proteção contra pó e salpicos de água	IP 54
Alimentação de energia	3 x 1,5 V LR6 (AA)
Tempo de autonomia, máx.	6 h em funcionamento por linha cruzada e ponto 8 h em funcionamento por linha cruzada 12 h em funcionamento por linha e ponto 16 h em funcionamento por linha 22 h em funcionamento por ponto
Rosca do tripé	1/4", 5/8"
Peso aprox.	0.49 kg
Cor da linha laser	vermelho
Projeção	2 linhas/2 pontos
Precisão do ponto de prumada	± 0,7 mm/m* (*com desvio em função do uso)



Informação de vendas

Posicionamento

- Compacto e versátil para aplicações de nivelamento em distâncias curtas

Benefícios para o utilizador

- As linhas horizontal e vertical são perfeitas para aplicações de nivelamento em distâncias curtas
- Desfrute de aplicações de transferência precisas graças a dois pontos de prumada centrados
- O suporte rotativo RM 1 Professional permite o fácil posicionamento das linhas laser à volta dos pontos de prumada