

0 601 066 S00 – GCL 12V-50-22 CG

Referência	0 601 066 S00
Código de barras	4053423303346
4 pilhas de 1,5 V LR6 (AA)	✓
Adaptador de pilha alcalina AA1 1 608 M00 C1B	✓
Bolsa	✓
Painel alvo para o laser	✓
Suporte Rotativo RM 20 Professional 1 600 A03 1YN	✓



Dados técnicos


Descrição

Trabalhos de construção

Construção Eletricistas
Construção em metal Setor
sanitário, de aquecimentos, da
climatização e do frio
Marceneiros e carpinteiros

Dados técnicos

Voltagem da bateria	12,0 V
Díodo laser	Linha: 500 – 540 nm, < 10 mW Pontos: 500 – 540 nm, < 1 mW
Temperatura de serviço	-10 – 45 °C
Temperatura de armazenagem	-20 – 70 °C
Classe de laser	2
Raio de ação, valor	25 m
Alcance	até 25 m
Raio de ação com recetor	até 50 m
Precisão de nivelamento	± 0,3 mm/m* (*com desvio em função do uso)
Raio de ação do ponto laser, máx.	10 m (em cima) 10 m (em baixo)
Intervalo de autonivelamento	± 4°
Tempo de nivelamento	4 s
Proteção contra pó e salpicos de água	IP65 (exceto para a bateria ou adaptador de bateria)
Alimentação de energia	Bateria de lítio de 12 V 4 x 1,5-V-LR6 (AA)
Tempo de autonomia, máx.	8 h (lítio) e 4 h (4 x AA) na operação de linha cruzada e de pontos
Rosca do tripé	1/4"
Peso aprox.	0.59 kg
Cor da linha laser	verde
Cor dos pontos de prumo	verde
Projeção	2 linhas/2 pontos
Precisão do ponto de prumada	± 0,7 mm/m* (*com desvio em função do uso)
Recetores laser compatíveis	LR 7



Informação de vendas

Posicionamento

- Laser combinado robusto de 12 V para um alinhamento fiável

Benefícios para o utilizador

- Desfrute de paz de espírito com a proteção IP65 contra poeiras e água e uma caixa de borracha resistente
- Poupe tempo e aumente a precisão com a aplicação Levelling Remote para um controlo de linha mãos-livres
- Sem tempo de inatividade garantido pela fonte de alimentação dupla, que permite alternar entre a bateria de lítio de 12V e as pilhas alcalinas AA