

0 601 9M1 102 – PRO GDS18V-1600H

Referência	0 601 9M1 102
Código de barras	4053423846904
2 x EXBA18V-80 1 600 A03 6ZB	✓
Carregador rápido GAL 12V/18V-80 1 600 A03 7CH	✓
Divisória L-BOXX 1/1 para ferramenta e carregador 1 600 A02 58Y	✓
L-BOXX 136 1 600 A01 2G0	✓



Dados técnicos

Descrição

Dimensões da ferramenta (largura)	86 mm
Dimensões da ferramenta (comprimento)	226 mm
Dimensões da ferramenta (altura)	242 mm
Dimensões da embalagem (largura x comprimento x altura)	360 x 444 x 151 mm
Nível sonoro	O nível sonoro da ferramenta eléctrica classificado com A é normalmente: nível de pressão sonora 104 dB(A); nível de potência sonora 112 dB(A). Incerteza K= 3 dB.
Saída de velocidade em vazio 4 velocidades, a partir de	0 r.p.m.
Saída de velocidade em vazio 4 velocidades, até	1500 r.p.m.
Saída de velocidade em vazio 5 velocidades, a partir de	0 r.p.m.
Saída de velocidade em vazio 5 velocidades, até	1750 r.p.m.
BITURBO	Não

Dados técnicos

Nº de rotações em vazio	0-800 U/min
N.º de rotações em vazio (1.º nível)	0-800 r.p.m.
N.º de rotações em vazio (2.º nível)	0-1.100 r.p.m.
N.º de rotações em vazio (3.º nível)	0-1.300 r.p.m.
Escalões do binário	5
Peso sem bateria	3.2 kg
Binário máx.	1600 Nm
Número de impactos nominal	0-2.350 ipm
Tensão da bateria	18,0 V
Porta-ferramentas	3/4" Quadrado
Binário de arranque, máx.	2200 Nm



Informação de vendas

Posicionamento

- Potência maximizada com liberdade sem fio e controlo notável da ferramenta

Destaques do Produto

- Os parafusos grandes, enferrujados ou pintados podem ser uma dificuldade, uma vez que a sua remoção requer frequentemente um binário excecionalmente elevado. A chave de impacto sem fio PRO GDS18V-1600H oferece um binário de aperto de 1600 Nm e um binário de arranque de 2200 Nm. Com esta potência excecional, mesmo os parafusos grandes, enferrujados ou pintados deixam de ser difíceis de remover. A ferramenta lida facilmente com parafusos e porcas M16 a M33. Na interface do utilizador, podes escolher entre cinco níveis de velocidade e quatro modos de aparafusamento para um controlo ótimo da ferramenta. O Secure Socket Release (SSR) impede que as pontas de chave de caixa fiquem presas nos parafusos. O Corte após o tempo (Tempo) para a ferramenta após um período predefinido para evitar danos em parafusos ou peças de trabalho. O Auto Bolt Release (ABR) para a rotação assim que uma porca é solta, evitando que esta caia da rosca. O Modo de paragem automática (STOP) oferece cinco níveis de sensibilidade que param a ferramenta quando um parafuso fica à face da superfície, protegendo tanto o parafuso como a peça de trabalho.

Equipamentos e Aplicações

- A PRO GDS18V-1600H HC excecionalmente robusta, é adequada para todas as aplicações de metal de M16 a M33, como construção estrutural em aço, instalação de tubos e manutenção de máquinas industriais e veículos de construção. Esta aparafusadora de impacto é ideal, sempre que é necessária a máxima potência para remover parafusos e porcas enferrujados e pintados. É compatível com todas as baterias e carregadores de 18 V Bosch Professional (Professional 18V System) e com a AMPShare, a aliança de baterias multimarcas. Para o máximo desempenho, usa baterias EXPERT.

Informações Adicionais

- A PRO GDS18V-1600H de ¾" com anel de fricção e furo passante apresenta uma interface de utilizador com múltiplas funções, um indicador de estado da ferramenta, uma luz LED e um clipe para escada para maior conveniência.

Benefícios para o utilizador

- Manuseia facilmente parafusos grandes, enferrujados ou pintados: com 1600 Nm de binário de aperto e 2200 Nm de binário de arranque
- Controlo notável da ferramenta: graças às funcionalidades integradas diretamente ajustáveis na ferramenta
- Ajuste e personalize a sua ferramenta: com níveis de velocidade variáveis, Secure Socket Release, Desligamento após tempo, Modo de paragem automática e Auto Bolt Release