

Referência	0 601 9J8 503
Código de barras	4059952582337
2 baterias ProCORE18V 5.5Ah 1 600 A02 149	✓
Carregador rápido GAL 1880 CV 1 600 A00 B8G	✓
Clipe para escadote 1600 A02 3G7	✓
Divisória L-BOXX 1/1 para ferramenta e carregador 1 600 A02 58Y	✓
L-BOXX136N 1 600 A01 2G0	✓



Dados técnicos

BITURBO
BRUSHLESS



Descrição

Trabalhos de construção	Construção Eletricistas Trabalhos paisagísticos e de jardinagem Construção em metal Setor sanitário, de aquecimentos, da climatização e do frio Marceneiros e carpinteiros
Sem fio/com fio	Sem fio
Dimensões da ferramenta (largura)	86 mm
Dimensões da ferramenta (comprimento)	222 mm
Dimensões da ferramenta (altura)	240 mm
Dimensões da embalagem (largura x comprimento x altura)	360 x 445 x 155 mm
Tensão da bateria	18,0 V
Peso com bateria incluída	3,9 kg
Nível sonoro	O nível sonoro da ferramenta eléctrica classificado com A é normalmente: nível de pressão sonora 95 dB(A); nível de potência sonora 106 dB(A). Incerteza K= 5 dB.
BITURBO	Sim
Linha de marca	RBH - PRO HEAVY DUTY

**Dados técnicos**

Amplitude de regulação do binário, mín./máx., 1. º nível	0/350 Nm
Amplitude de regulação do binário, mín./máx., 2. º nível	0/750 Nm
Amplitude de regulação do binário, mín./máx., 3. º nível	0/1050 Nm
Nº de rotações em vazio	0-800 U/min
N.º de rotações em vazio (1.º nível)	0-800 r.p.m.
N.º de rotações em vazio (2.º nível)	0-1.200 r.p.m.
N.º de rotações em vazio (3.º nível)	0-1.750 r.p.m.
Escalões do binário	3
Peso sem bateria	2,9 kg
Binário máx.	1050 Nm
Número de impactos nominal	0-2.600 ipm
Número de impactos (1.º nível)	0-1.600 ipm
Número de impactos (2.º nível)	0-2.400 ipm
Número de impactos (3.º nível)	0-2.600 ipm
Porta-ferramentas	3/4" Quadrado
Binário de arranque, máx.	1700 Nm

Diâmetro do parafuso

Diâmetro do parafuso	M 14 - M 24
----------------------	-------------

Informação de vendas

Posicionamento

- Potência total no seu melhor: parafusadora de impacto de 3/4" de binário elevado com tecnologia BITURBO Brushless

Benefícios para o utilizador

- Potência impressionante com liberdade sem fio graças às baterias ProCORE18V e motor sem escovas
- Motor de alto rendimento com um binário de aperto de 1050 Nm e um binário de arranque de até 1700 Nm
- Versatilidade ideal e potência controlada graças às 3 velocidades/ajustes de binário