

Referência	0 601 3A6 101
Código de barras	4059952635545
Caixa de cartão	✓
Chave de dois furos	✓
1 607 950 043	
Flange de admissão	✓
1 605 703 099	
Porca de aperto	✓
1 603 340 040	
Proteção de corte de encaixe em plástico	✓
2 608 000 757	
Punho adicional	✓
1 602 025 024	
Tampa de proteção	✓
1 605 510 365	



Dados técnicos

Descrição

Dimensões da embalagem (largura x comprimento x altura)	123 x 362 x 148 mm
Gama de tensão	220 – 230 V
Nível sonoro	O nível sonoro da ferramenta eléctrica classificado com A é normalmente: nível de pressão sonora 94 dB(A); nível de potência sonora 102 dB(A). Incerteza K= 3 dB.
Velocidade de saída sem carga, nominal máx.	11000 r.p.m.



Dados técnicos

Potência de entrada nominal	1.200 W
Nº de rotações em vazio	11.000 r.p.m.
Potência útil	690 W
Punho principal	Barril
Ø do disco	125 mm
Catruba tipo tacho, Ø	75 mm
Furo, Ø	22,2 mm
Dimensões da ferramenta (largura)	228 mm
Dimensões da ferramenta (comprimento)	293 mm
Dimensões da ferramenta (altura)	108 mm
Peso	2,2 kg
Interruptor	Interruptor bloqueável



Informação de vendas

Posicionamento

- Rebarbadora funcional, ergonómica e económica para uma utilização prática no dia a dia

Benefícios para o utilizador

- Relação potência/tamanho do punho ideal para um avanço de trabalho rápido e sem fadiga
- Motor robusto e potente com boa capacidade de sobrecarga
- Trabalho prático graças à tampa de proteção sem chave