

Referência	0 601 7D1 600
Código de barras	4059952576718
Caixa de cartão	✓
Chave de dois furos	✓
1 607 950 043	
Filtro de pó	✓
2 608 000 824	
Flange de admissão	✓
1 605 703 099	
Porca de aperto	✓
1 603 340 040	
Proteção de corte de encaixe em metal	✓
2 608 000 759	
Punho adicional com sistema de controlo de vibração (Vibration Control)	✓
2 608 900 000	
Tampa de proteção	✓
1 605 510 366	



## Dados técnicos

### Descrição

Dimensões da embalagem (largura x comprimento x altura)	130 x 390 x 160 mm
Tensão, elétrica	230 V
Gama de tensão	220 – 240 V
Nível sonoro	O nível sonoro da ferramenta eléctrica classificado com A é normalmente: nível de pressão sonora 94 dB(A); nível de potência sonora 102 dB(A). Incerteza K= 3 dB.
X-LOCK	Não



### Dados técnicos

Potência de entrada nominal	1.700 W
Nº de rotações em vazio	2.400 – 9.700 r.p.m.
Rosca do veio do disco abrasivo	M14
Punho principal	Barril
Ø do disco	150 mm
Furo, Ø	22,2 mm
Dimensões da ferramenta (largura)	279 mm
Dimensões da ferramenta (comprimento)	326 mm
Dimensões da ferramenta (altura)	108 mm
Peso	2,4 kg
Interruptor	Interruptor PROtection



## Informação de vendas

---

### Posicionamento

- Novo nível de relação potência/tamanho do punho com interruptor PROtection e seleção da velocidade

### Benefícios para o utilizador

- Novo interruptor PROtection e um desligamento imediato quando o interruptor é libertado
- Potência e robustez superiores e proteção melhorada contra o pó graças ao filtro de pó amovível
- Elevada proteção do utilizador através do KickBack Control, proteção contra rearranque involuntário e punho lateral com Vibration Control