

O 601 7D1 300 – GWS 17-125 PS

Referência	O 601 7D1 300
Código de barras	4059952576664
Caixa de cartão	✓
Chave de dois furos 1 607 950 043	✓
Filtro de pó 2 608 000 824	✓
Flange de admissão 1 605 703 099	✓
Porca de aperto 1 603 340 040	✓
Proteção de corte de encaixe em metal 2 608 000 756	✓
Punho adicional com sistema de controlo de vibração (Vibration Control) 2 608 900 000	✓
Tampa de proteção 1 605 510 365	✓



Dados técnicos

Descrição

Dimensões da embalagem (largura x comprimento x altura)	130 x 390 x 160 mm
Tensão, elétrica	230 V
Gama de tensão	220 – 240 V
Nível sonoro	O nível sonoro da ferramenta eléctrica classificado com A é normalmente: nível de pressão sonora 94 dB(A); nível de potência sonora 102 dB(A). Incerteza K= 3 dB.
X-LOCK	Não



Dados técnicos

Potência de entrada nominal	1.700 W
Nº de rotações em vazio	2.800 – 11.500 r.p.m.
Rosca do veio do disco abrasivo	M14
Punho principal	Barril
Ø do disco	125 mm
Furo, Ø	22,2 mm
Dimensões da ferramenta (largura)	265 mm
Dimensões da ferramenta (comprimento)	326 mm
Dimensões da ferramenta (altura)	107 mm
Peso	2,2 kg
Interruptor	Interruptor PROtection



Informação de vendas

Posicionamento

- Novo nível de relação potência/tamanho do punho com interruptor PROtection e seleção da velocidade

Benefícios para o utilizador

- Novo interruptor PROtection para a máxima comodidade e desligamento imediato quando o interruptor é libertado
- Seleção da velocidade para ajuste individual da velocidade
- Com KickBack Control, proteção contra re arranque involuntário, punho lateral com Vibration Control e entradas de ar na parte de trás da ferramenta