

**KHE 2660 Quick (600663500) Martelo combinado**

(220-240 V / 50 - 60 Hz); metaBOX 145 L; com bucha de substituição rápida Metabo

N.º de pedido 600663500

EAN 4007430306241



Imagen representativa



- Martelo combinado com 3 funções: furar com percussão, furar e demolir
- Metabo Quick: substituição rápida da bucha de percussão SDS-Plus pela bucha de aperto rápido, para muitas aplicações diferentes
- Ergonomia perfeita graças ao centro de gravidade próximo da mão e ao contorno do punho otimizado
- Conversor rebaixado, protegido contra danos e poeiras
- Sistema eletrónico Vario (V) para trabalhar com rotações adequadas ao material
- Motor Metabo Marathon com proteção contra poeiras para durabilidade longa
- Mecanismo de percussão de elevado rendimento, alojado com precisão em caixa em liga de alumínio: duradouro e robusto
- Embraiagem de segurança Metabo S-automatic: desativação mecânica em caso de bloqueio da broca, para um trabalho seguro
- Interruptor bloqueável para trabalho confortável em utilização contínua
- Passa-cabos redondo para proteção do cabo e para máxima liberdade de movimentos durante o trabalho
- Com metaBOX, a solução inteligente para o transporte e armazenamento

**Dados técnicos****Valores caraterísticos**

Energia máx. por golpe (EPTA)	3 J
Número máx. de impactos	4300 bpm
Potência nominal	850 W
Ø de perfuração em betão com brocas de percussão	26 mm / 1 1/32 "
Ø de perfuração em alvenaria com coroas de perfuração	68 mm / 2 11/16 "
Ø de perfuração em aço	13 mm / 1/2 "
Ø de perfuração em madeira macia	32 mm / 1 1/4 "
Rotações em vazio	0 - 1100 rpm
Rotações com carga nominal	830 rpm
Encabado	SDS-plus
Diâmetro do colar de aperto	50 mm / 1 31/32 "
Peso sem cabo de alimentação	3.1 kg / 6.9 lbs
Comprimento do cabo	4 m / 13 ft

**Vibração**

Furar com percussão	12.9 m/s <sup>2</sup>
Incerteza de medição K	2.4 m/s <sup>2</sup>
Demolir	8.5 m/s <sup>2</sup>
Incerteza de medição K	1.5 m/s <sup>2</sup>

**Emissão de ruídos**

Nível de pressão acústica	89 dB(A)
Nível de potência sonora (LwA)	99 dB(A)
Incerteza de medição K	3 dB(A)

**Equipamento standard**

- Limitador de profundidade
- metaBOX 145 L
- Bucha de percussão para acessórios com encabado SDS-plus
- Bucha de aperto rápido para acessórios com encabado cilíndrico
- Punho adicional revestido a borracha