2615821532 – Pedra de esmerilar de óxido de alumínio, de 25,4 mm

Referência	2615821532
Código de barras	8710364008148

Dados técnicos

Dados técnicos

Diâmetro do encabadouro	3.2 mm
Diâmetro de trabalho	25.4 mm
Comprimento do acessório	40.0 mm
Material	Óxido de alumínio
Forma	Disco
Utilização do mandril	Não necessita de mandril
Largura	11.0 mm
Comprimento	11.0 mm
Altura	38.0 mm
r.p.m. máximas	20,000 r.p.m.
Quantidade	1



Dimensões da embalagem

Comprimento da caixa do produto	2 cm
Altura da caixa do produto	10 cm
Largura da caixa do produto	5 cm

Informações de utilização

Período de utilização	3

2615821532 – Pedra de esmerilar de óxido de alumínio, de 25,4 mm

Informação de vendas

Posicionamento

- Pedra de esmerilar de óxido de alumínio com formato cilíndrico fina, com o maior diâmetro.

Benefícios para o utilizador

- O que permite fazer?
- Para afiar, eliminar rebarbas e efetuar trabalhos gerais de esmerilamento na maioria dos materiais, incluindo aço inoxidável. Por exemplo, afiar lâminas de corta-relvas, pontas de chave de parafusos, facas, tesouras, cinzéis e outras ferramentas de corte. Utilize para remover arestas de peças fundidas de metal, eliminar rebarbas de qualquer metal após o corte, alisar uniões soldadas, esmerilar rebites e remover ferrugem.
- Como usar?
- Utilize a parte lateral do acessório para um melhor acabamento num ângulo.
- Materiais em que pode ser utilizado:
- As pedras de esmerilar cor de laranja são para materiais tipo metálico e ferrosos, como aço inoxidável, alumínio, latão, cobre.
- Velocidades recomendadas (r.p.m.):
- Alumínio: 15.000 Latão: 15.000 Cobre: 15.000

Benefícios para o utilizador

- Ideal para afiar, eliminar rebarbas e efetuar trabalhos gerais de esmerilamento na maioria dos materiais, incluindo aço inoxidável
- Para usar em metais, peças fundidas, uniões e ferrugem
- Especialmente concebido para trabalhar com superfícies cónicas