

O 601 066 M02 – PRO GCL 2-50 G


Referência	O 601 066 M02
Código de barras	4059952511108
4 pilhas de 1,5 V LR6 (AA)	✓
Bolsa	✓
Clipe de teto DK 10 Professional	✓
Mala de transporte	✓
Painel alvo para o laser	✓
Suporte rotativo RM 10 Professional	✓
O 601 092 A00	



Dados técnicos

Dados técnicos

Temperatura de serviço	-10 – 45 °C
Temperatura de armazenagem	-20 – 70 °C
Classe de laser	2
Raio de ação, valor	15 m
Raio de ação com recetor	50 m
Precisão de nivelamento	± 0,3 mm/m
Raio de ação do ponto laser, máx.	10 m
Intervalo de autonivelamento	± 4°
Tempo de nivelamento	4 s
Proteção contra pó e salpicos de água	IP64
Alimentação de energia	4 x 1,5-V-LR6 (AA)
Peso aprox.	0.58 kg
Cor da linha laser	Verde
Cor dos pontos de prumo	Verde
Projeção	2 linhas/2 pontos
Precisão do ponto de prumada	± 0,7 mm/m
Recetores laser compatíveis	LR 7
Dimensões da embalagem (largura x comprimento x altura)	285 x 470 x 150 mm



Informação de vendas

Posicionamento

- Durabilidade e facilidade de utilização. Linhas laser verdes e pontos de prumada verdes

Destaques do Produto

- O laser combinado GCL 2-50 G Professional pronto para o uso no estaleiro de obras torna simples o alinhamento e a transferência. Foco na tarefa graças ao design duradouro, com carcaça em borracha para melhor proteção dos vidros recuados e proteção contra pó e projeções de água IP 64. O interruptor de LIGAR/DESLIGAR e o teclado de um botão facilitam a utilização. Para começar de imediato, o modo de recetor laser do GCL está sempre ativado. As linhas laser verdes altamente visíveis e pontos de prumada verdes melhoram a visibilidade em ambientes mais claros.

Equipamentos e Aplicações

- Montagem rápida e segura graças ao suporte rotativo RM 10 Professional com imãs muito potentes. O RM 10 Professional permite posicionar as linhas laser em redor dos pontos de prumada. O robusto GCL 2-50 G Professional é ideal para muitas aplicações, tais como construção de estruturas para colocação de divisórias, montagem de tomadas e portas e transferência de pontos para montar luzes.

Informações Adicionais

- O GCL 2-50 G Professional proporciona linhas do raio de ação de até 15 m (pontos: até 10 m), expansíveis até 50 m com o recetor opcional LR 7 Professional. O RM 10 Professional é compatível com o clipe de teto DK 10 Professional opcional para aplicações no teto ou ajustes precisos de altura.

Benefícios para o utilizador

- Design durável, munido de uma carcaça em borracha com vidros recuados e proteção contra pó e projeções de água IP 64 para resistir aos ambientes exigentes
- O interruptor de LIGAR/DESLIGAR e o teclado de um botão facilitam a utilização
- Linhas laser verdes e pontos de prumada verdes melhoram a visibilidade