

KHE 2845 (601739500) Martelo combinado**Mala em plástico**

N.º de pedido 601739500

EAN 4061792227958



Imagem representativa



- Martelo combinado com 3 funções: furar com percussão, furar e demolir
- Sistema eletrónico Vario (V) para trabalhar com rotações adequadas ao material
- Embraiagem de segurança Metabo S-automatic: desativação mecânica em caso de bloqueio da broca, para um trabalho seguro
- Interruptor bloqueável para trabalho confortável em utilização contínua

Dados técnicos**Valores caraterísticos**

Energia máx. por golpe (EPTA)	3 J
Número máx. de impactos	4400 bpm
Potência nominal	880 W
Ø de perfuração em betão com brocas de percussão	28 mm / 1 3/32 "
Ø de perfuração em alvenaria com coroas de perfuração	82 mm / 3 7/32 "
Ø de perfuração em aço	13 mm / 1/2 "
Ø de perfuração em madeira macia	30 mm / 1 3/16 "
Rotações em vazio	0 - 1200 rpm
Rotações com carga nominal	850 rpm
Encabado	SDS-plus
Diâmetro do colar de aperto	50 mm / 2 "
Peso sem cabo de alimentação	2.9 kg / 6.39 lbs
Comprimento do cabo	4 m / 13 ft

Vibração

Furar com percussão	16.9 m/s ²
Incerteza de medição K	1.5 m/s ²
Demolir	10.1 m/s ²
Incerteza de medição K	1.5 m/s ²

Emissão de ruídos

Nível de pressão acústica	92 dB(A)
Nível de potência sonora (LwA)	103 dB(A)
Incerteza de medição K	3 dB(A)

Equipamento standard

- Punho adicional revestido a borracha
- Limitador de profundidade
- Mala em plástico