

0 601 061 506 – PRO GRL 300 HV + LR 45 Lboxx

Referência	0 601 061 506
Código de barras	4053423300994
1 carregador VARTA	✓
2 pilhas recarregáveis de 1,2 HR20 (D) VARTA	✓
2 pilhas recarregáveis de 1,2 V HR6 (AA) VARTA	✓
L-BOXX 238 1 600 A01 2G2	✓
Recetor laser LR 45 Professional 0 601 069 L00	✓



Dados técnicos

Descrição

Trabalhos de construção	Construção Eletricistas Trabalhos paisagísticos e de jardinagem Construção em metal Setor sanitário, de aquecimentos, da climatização e do frio Marceneiros e carpinteiros
Dimensões da embalagem (largura x comprimento x altura)	360 x 440 x 242 mm



Dados técnicos

Díodo laser	635 nm, <5 mW
Temperatura de serviço	-10 – 50 °C
Temperatura de armazenagem	-20 – 70 °C
Classe de laser	3R
Raio de ação com recetor	300 m (diâmetro)
Raio de ação sem recetor	60 m (diâmetro)
Precisão de nivelamento	± 3,0 mm a 30 m
Intervalo de autonivelamento	± 5° (8 %)
Tempo de nivelamento	15 s
Proteção contra pó e salpicos de água	IP54
Velocidade de rotação	150/300/600 r.p.m.
Alimentação de energia	2 x 1,5 V LR20 (D)
Peso aprox.	1.8 kg
Cor da linha laser	Vermelho
Função declive	Não



Informação de vendas

Posicionamento

- Manuseamento fácil com autonivelamento horizontal e vertical

Benefícios para o utilizador

- Fácil de utilizar graças a um botão por função e ao display intuitivo
- Graças ao autonivelamento de 8% ($\pm 5^\circ$) ajusta-se rapidamente para utilizar na vertical ou na horizontal
- A função de aviso desligável evita erros de nivelamento em caso de trepidações e vibrações