

0 601 9L0 101 – GSS 18V-13

| | |
|--|---------------|
| Referência | 0 601 9L0 101 |
| Código de barras | 4059952606187 |
| 1 folha de lixa C470, Best for Wood + Paint, 120 disponível em separado como conjunto de 10: 2 608 607 232 | ✓ |
| 1 folha de lixa C470, Best for Wood + Paint, 120 disponível em separado como conjunto de 10: 2 608 607 458 | ✓ |
| 1 folhas de lixa C470, Best for Wood + Paint, 120 disponíveis em separado como conjunto de 10: 2 608 901 117 | ✓ |
| L-BOXX 136 1 600 A01 2G0 | ✓ |
| Placa de base Delta, 100 x 150 mm (2 608 601 448) com placa de lixar 2 608 601 445 | ✓ |
| Placa de base, 113 x 101 mm (2 608 601 446) com placa de lixar 2 608 601 443 | ✓ |
| Placa de base, 80 x 130 mm (2 608 601 447) com placa de lixar 2 608 601 444 | ✓ |
| Placa para furar folhas de lixa 2 608 000 652 | ✓ |
| Saco coletor do pó 2 608 000 715 | ✓ |



Dados técnicos

Descrição

| | |
|--|--|
| Trabalhos de construção | Marceneiros e carpinteiros |
| Sem fio/com fio | Sem fio |
| Dimensões da ferramenta (largura) | 131 mm |
| Dimensões da ferramenta (comprimento) | 226 mm |
| Dimensões da ferramenta (altura) | 110 mm |
| Dimensões da embalagem (largura x comprimento x altura) | 357 x 442 x 151 mm |
| Tensão da bateria | 18,0 V |
| Nível sonoro | O nível sonoro da ferramenta eléctrica classificado com A é normalmente: nível de pressão sonora 70 dB(A); nível de potência sonora 81 dB(A). Incerteza K= 3 dB. |
| Número de oscilações em vazio | 12.000 – 20.000 o.p.m. |
| Diâmetro da órbita | 1,6 mm |
| Peso sem bateria | 1.1 kg |
| Largura da placa de lixa | 80 mm |
| Comprimento da placa de lixa | 130 mm |
| Placa de lixar delta c/ fixação autoaderente, comprimento | 150 mm |
| Placa de lixar delta c/ fixação autoaderente, largura | 100 mm |
| Placa de lixar c/ fixação autoaderente e grampo, comprimento | 100 mm |
| Placa de lixar c/ fixação autoaderente e grampo, largura | 110 mm |
| N.º de rotações em vazio | 6000 – 10000 r.p.m. |
| BITURBO | Não |



Informação de vendas

Posicionamento

- Controlo ótimo em grandes superfícies

Destaques do Produto

- A GSS 18V-13 Professional oferece um controlo ótimo em grandes superfícies. Isto é possível através do equilíbrio excelente da ferramenta, com o centro de gravidade próximo da peça de trabalho, e da ergonomia superior do descanso da palma das mãos e do punho. O seu motor sem escovas e o Professional 18V System da Bosch asseguram um avanço rápido do trabalho - a bateria recomendada é a ProCORE18V 4.0Ah. Pode ser operada facilmente graças ao seu conceito intuitivo e ao sistema de pratos de lixar intercambiáveis.

Equipamentos e Aplicações

- A GSS 18V-13 Professional destina-se ao lixamento básico, lixamento intermédio, remoção de verniz e acabamento de superfícies. É aplicável em madeira, folheado, verniz e betume, bem como em mineral e acrílico. É compatível com o sistema de aspiração Click & Clean da Bosch e o Professional 18V System. Também compatível com AMPShare, a aliança de baterias multimarcas.

Informações Adicionais

- Dispõe de um saco coletor do pó, seleção da velocidade e pratos de lixar intercambiáveis com três tamanhos diferentes e vem equipado com um sistema autoaderente para fixação das folhas de lixa.

Benefícios para o utilizador

- Controlo ótimo graças à ergonomia superior e ao equilíbrio excelente da ferramenta
- Elevado avanço do trabalho graças ao motor sem escovas e ao Professional 18V System da Bosch
- Operação intuitiva com três pratos de lixar intercambiáveis