

Referência	0 601 077 500
Código de barras	4053423330632
2 pilhas de 1,5 V LR6 (AA)	✓
Adaptador de termopar	✓
Bolsa	✓
MH 1 Professional 1 600 A03 8CY	✓
MS 90 Professional 1 600 A03 8D2	✓
Sonda de temperatura (Tipo K) Professional 1 600 A03 8CU	✓




Dados técnicos

Descrição

Trabalhos de construção	Eletricistas Setor sanitário, de aquecimentos, da climatização e do frio
Dimensões da embalagem (largura x comprimento x altura)	121 x 264 x 84 mm

Dados técnicos

Tensão CA	600 V
Resolução de tensão CA	0,1 V
Corrente CA	600 A
Resolução de corrente CA	0.1 A
Tensão CC	600 V
Resolução de tensão CC	0,1 V
Corrente CC	600 A
Resolução de corrente CC	0,1
Corrente CC μ A	600 μ A
Corrente de arranque (A)	600 A
Resistência	60 M
Capacitância	6000 μ F
Continuidade	sim
Temperatura mín.	-40°C/-40°F
Temperatura máx.	~400°C/~752°F
Proteção IP	IP54
True RMS	sim
Classe de segurança	CAT III 600 V / CAT IV 300 V
Tipo de visor	LCD invertido
Tensão sem contato (TSC)	sim
Luz da lanterna	sim
Feedback acústico	sim
Intervalo de medição para frequência	10 kHz AC V / 1 kHz AC A
Intervalo de continuidade	600 Ω



Informação de vendas

Posicionamento

- Pinça de medição da corrente avançada com medição de corrente CA/CC até 600 A, medição de temperatura e microamperes

Destaques do Produto

- O EXPERT EXMC600-17 é uma pinça de medição da corrente avançada com uma interface do tipo K acoplável que mede temperaturas de -40 a + 400 °C. Este dispositivo versátil mede a corrente CA/CC até 600 A, frequência e tensão e muito mais e tem um testador de tensão sem contacto integrado e uma lanterna. O seu design compacto permite uma operação fácil com uma mão e é compatível com a solução de suspensão magnética MH 1 Professional.

Equipamentos e Aplicações

- A pinça de medição da corrente EXPERT mede corrente CA e CC até 600 A e tensão até 600 V CA/CC. É compatível com a bateria de lítio BA 3.7V 1.0Ah A Professional; suporte magnético MH 1 Professional, cabos de teste MS 90 Professional e uma sonda de temperatura do tipo K Professional.

Informações Adicionais

- O EXPERT EXMC600-17 oferece proteção IP54, resistência à queda de 2 m, visor invertido, classificação de segurança CAT III 600 V/ CAT IV 300 V e uma fonte de alimentação dupla.

Benefícios para o utilizador

- Interface do tipo K acoplável: mede temperaturas de -40 a + 400 °C
- Funcionalidade versátil: mede a corrente CA/CC, a corrente de arranque, a frequência, a tensão, a capacitância e mais
- Design compacto: fácil operação com uma mão e solução de suspensão magnética MH 1 Professional
- Pronto para estaleiro de obras: testador de tensão sem contacto e lanterna integrados para condições de pouca luz