0 601 373 301 – PRO GEX 12V-150-3

Referência	0 601 373 301
Código de barras	4053423341836
1 folha de lixa C470, Best for Wood + Paint, 120 disponível em separado como conjunto de 5: 2 608 901 106	✓
Anel de proteção para 150 mm 2 608 000 895	✓
Disco de lixa (150 mm) 2 608 001 115	✓
L-BOXX 162 1 600 A03 8TU	✓
Saco coletor do pó 2 608 000 715	✓



Dados técnicos

Designação

Dimensões da embalagem (largura x comprimento x altura)	360 x 438 x 177 mm
Voltagem da bateria	12,0 V
Nível de ruído	O nível sonoro da ferramenta eléctrica classificado com A é normalmente: nível de pressão sonora 76 dB(A); nível de potência sonora 84 dB(A). Incerteza K= 3 dB.





Dados técnicos

Ø do prato de lixar	150 mm
Nº de rotações em vazio	4.500 – 9.500 r.p.m.
N.º de oscilações	9.000 – 19.000 r.p.m.
Excentricidade	1.50 mm
Peso sem bateria	1.10 kg
Dimensões da ferramenta (largura)	182 mm
Dimensões da ferramenta (comprimento)	229 mm
Dimensões da ferramenta (altura)	117 mm
Diâmetro da órbita	3.0 mm

0 601 373 301 – PRO GEX 12V-150-3

Informação de vendas

Posicionamento

- Controlo ideal para altas taxas de eliminação no sistema de 12V

Destaques do Produto

- A lixadeira GEX 12V-150-3 Professional com design baixo, junto à peça de trabalho, proporciona o controlo ideal. A ergonomia e a compacidade bem equilibradas facilitam a utilização com uma ou duas mãos. O motor sem escovas e a órbita de 3 mm garantem um rápido avanço do trabalho e alta qualidade da superfície. Os canais de ar Venturi integrados no prato e um ventilador integrado permitem uma excelente aspiração do pó. Podes operar a ferramenta intuitivamente graças à HMI simples. Um saco de pó proporciona uma recolha de pó eficiente.

Equipamentos e Aplicações

- A GEX 12V-150-3 Professional é ideal para a remoção de madeira, tinta e verniz, bem como para o lixamento intermédio e o lixamento fino de superfícies. É compatível com o sistema Professional 12V.

Informações Adicionais

- Tem um saco de pó, ajuste de velocidade, indicação do estado da bateria e anel de proteção.

Benefícios para o utilizador

- Punho ergonómico otimizado com design compacto e equilibrado para um controlo ideal
- Rápido avanço do trabalho com alta qualidade de superfície possibilitado pelo motor sem escovas com órbita de 3 mm
- Operação fácil e intuitiva graças à HMI e à recolha eficiente de pó com saco de pó