0 601 066 S00 – PRO GCL 12V-50-22 CG

Referência	0 601 066 S00
Código de barras	4053423303346
4 pilhas de 1,5 V LR6 (AA)	✓
Adaptador de pilha alcalina AA1 1 608 M00 C1B	✓
Bolsa	✓
Painel alvo para o laser	✓
Suporte Rotativo RM 20 Professional 1 600 A03 1YN	✓

Dados técnicos

Descrição

Trabalhos de construção	Construção Eletricistas Construção em metal Setor sanitário, de aquecimentos, da climatização e do frio Marceneiros e carpinteiros
Dimensões da embalagem (largura x comprimento x altura)	183 x 205 x 126 mm

Dados técnicos

Voltagem da bateria	12,0 V
Díodo laser	500 – 540 nm, < 1 mW
Temperatura de serviço	-10 – 45 °C
Temperatura de armazenagem	-20 – 70 °C
Classe de laser	2
Raio de ação, valor	25 m
Raio de ação com recetor	50 m
Precisão de nivelamento	± 0,3 mm/m
Raio de ação do ponto laser, máx.	10 m (em baixo) 10 m (em cima)
Intervalo de autonivelamento	± 4°
Tempo de nivelamento	4 s
Proteção contra pó e salpicos de água	IP65
Alimentação de energia	Bateria de lítio de 12 V 4 x 1,5-V-LR6 (AA)
Tempo de autonomia, máx.	8 h (lítio) e 4 h (4 x AA) na operação de linha cruzada e de pontos
Peso aprox.	0.59 kg
Cor da linha laser	Verde
Cor dos pontos de prumo	Verde
Projeção	2 linhas/2 pontos
Precisão do ponto de prumada	± 0,7 mm/m
Recetores laser compatíveis	LR 7

Informação de vendas

Posicionamento

- Laser combinado robusto de 12 V para um alinhamento fiável

Destaques do Produto

- O GCL 12V-50-22 CG Professional é o seu parceiro de confiança para tarefas de precisão. Com uma caixa robusta reforçada a borracha e uma classificação IP65, foi concebido para resistir ao pó e à água, para que possa concentrar-se na tarefa em questão. A aplicação Levelling Remote para controlo remoto das linhas e pontos laser garante menos tempo de ajuste e mais tempo de trabalho. Além disso, com a fonte de alimentação dupla, pode alternar entre a bateria de lítio de 12 V e as pilhas alcalinas AA como fonte de alimentação de reserva, garantindo que não há tempo de inatividade devido a uma bateria vazia, mantendo o seu trabalho a fluir sem problemas.

Equipamentos e Aplicações

- O GCL 12V-50-22 CG foi concebido para uma operação fácil e intuitiva, com um botão de modo único, indicação da bateria e uma janela laser em forma de U para um ângulo de inclinação mais amplo da linha horizontal. É perfeito para profissionais que necessitam de um alinhamento preciso. Quer esteja a alinhar tomadas, a instalar paredes de gesso cartonado ou a instalar focos de luz transferindo pontos do chão para o teto, o GCL 12V-50-22 CG Professional torna o trabalho mais fácil e eficiente.

Informações Adicionais

- Para começar de imediato, o modo de recetor laser do GCL 12V-50-22 CG está sempre ativado. Com o recetor laser opcional LR 7 Professional, pode aumentar o alcance de trabalho até 50 metros. As linhas e pontos laser verdes oferecem uma visibilidade até quatro vezes melhor do que as linhas vermelhas, garantindo que o seu trabalho está sempre perfeito. O posicionamento preciso das linhas laser em torno dos pontos de prumo pode ser facilmente alcançado com o suporte RM 20 Professional.

Benefícios para o utilizador

- Desfrute de paz de espírito com a proteção IP65 contra poeiras e água e uma caixa de borracha resistente
- Poupe tempo e aumente a precisão com a aplicação Levelling Remote para um controlo de linha mãos-livres
- Sem tempo de inatividade garantido pela fonte de alimentação dupla, que permite alternar entre a bateria de lítio de 12V e as pilhas alcalinas AA