

Referência	0 601 065 501
Código de barras	4053423303278
BA 3,7V 3,0Ah XL e cabo USB-C® 1 600 A03 1FZ	✓
Bolsa	✓
Clipe para teto DK 20 Professional 1 608 M00 C4C	✓
Mala de transporte	✓
Painel alvo para o laser	✓
Suporte universal LB 10 Professional	✓



Dados técnicos

Descrição

Trabalhos de construção	Construção Eletricistas Construção em metal Setor sanitário, de aquecimentos, da climatização e do frio Marceneiros e carpinteiros
Dimensões da embalagem (largura x comprimento x altura)	394 x 118 x 330 mm

Dados técnicos

Voltagem da bateria	3,7 V
Díodo laser	500 – 540 nm, < 10 mW
Temperatura de serviço	-10 – 40 °C
Temperatura de armazenagem	-20 – 70 °C
Classe de laser	2
Raio de ação, valor	30 m
Raio de ação com recetor	80 m (raio)
Precisão de nivelamento	± 0,3 mm/m
Intervalo de autonivelamento	± 4°
Tempo de nivelamento	4 s
Proteção contra pó e salpicos de água	IP65
Alimentação de energia	4 x 1,5-V-LR6 (AA) Bateria de lítio de 3,7 V (3000 mAh)
Tempo de autonomia, máx.	5 h (lítio) e 5 h (4 x AA) no modo de 3 linhas
Rosca do tripé	1/4" 5/8"
Peso aprox.	0.93 kg
Cor da linha laser	Verde
Projeção	3 linhas de 360°
Recetores laser compatíveis	LR 7



Informação de vendas

Posicionamento

- Alinhe mais facilmente com o nosso nível laser de linhas intuitivo

Destaques do Produto

- O GLL 80-33 G Professional é um nível laser de linhas intuitivo para as suas tarefas de alinhamento e nivelamento mais precisas. Com uma classificação IP65 e uma carcaça e janelas de laser duráveis e reforçadas com borracha, foi concebido para resistir ao pó e à água, para que possa trabalhar com confiança mesmo nos estaleiros de obras mais difíceis. O novo design do teclado permite a seleção simples de cada nível laser de linhas e oferece um modo de poupança de energia adicional para uma maior autonomia da bateria. Além disso, uma fonte de alimentação dupla oferece a flexibilidade de alternar entre a bateria de lítio BA 3.7V 3.0Ah XL e as pilhas alcalinas AA, para que não tenha de se preocupar com o tempo de inatividade devido a uma bateria vazia.

Equipamentos e Aplicações

- A BA 3.7V 3.0Ah XL pode ser recarregada durante a utilização e garante que o seu trabalho flui sem interrupções, sem interrupções de energia. O GLL 80-33 G é ideal para uma variedade de aplicações, incluindo a montagem de paredes de gesso cartonado, o alinhamento de caixilhos de janelas e a instalação de tetos falsos. O grande indicador da bateria facilita a monitorização dos níveis de potência, enquanto 3 linhas laser de 360° permitem aplicações de nivelamento horizontal e vertical simultâneas, ajudando-o a poupar tempo e esforço.

Informações Adicionais

- O nível laser de linhas deteta automaticamente o recetor laser opcional LR 7 Professional. Desta forma, pode começar a trabalhar imediatamente e alargar o raio de ação até 80 metros. As linhas laser verdes brilhantes oferecem até quatro vezes melhor visibilidade do que as linhas vermelhas para facilitar o seu nivelamento, não importa onde o trabalho o leve.

Benefícios para o utilizador

- Carcaça reforçada com borracha e classificação IP65 para resistência ao pó e à água
- Novo design do teclado para uma seleção clara do nível laser de linhas e modo de poupança de energia para uma maior autonomia da bateria
- Fonte de alimentação dupla para alternar facilmente entre a bateria de lítio BA 3.7V 3.0Ah XL e as pilhas alcalinas AA para ajudar a eliminar o tempo de inatividade