

Referência	0 601 065 500
Código de barras	4053423303261
4 pilhas de 1,5 V LR6 (AA)	✓
Adaptador para pilha alcalina	✓
Bolsa	✓
Painel alvo para o laser	✓
Suporte universal LB 10 Professional	✓



Dados técnicos


Descrição

Trabalhos de construção

Construção Eletricistas
Construção em metal Setor
sanitário, de aquecimentos, da
climatização e do frio
Marceneiros e carpinteiros

Dados técnicos

Voltagem da bateria	3,7 V
Díodo laser	500 – 540 nm, < 10 mW
Temperatura de serviço	-10 – 40 °C
Temperatura de armazenagem	-20 – 70 °C
Classe de laser	2
Raio de ação, valor	30 m
Alcance	raio até 30 m
Raio de ação com recetor	raio até 80 m
Precisão de nivelamento	± 0,3 mm/m
Intervalo de autonivelamento	± 4°
Tempo de nivelamento	4 s
Proteção contra pó e salpicos de água	IP 65
Alimentação de energia	4 x 1,5-V-LR6 (AA) Bateria de lítio de 3,7 V (3000 mAh)
Tempo de autonomia, máx.	5 h (lítio) e 5 h (4 x AA) no modo de 3 linhas
Rosca do tripé	1/4", 5/8"
Peso aprox.	0.93 kg
Cor da linha laser	verde
Projeção	3 linhas de 360°
Recetores laser compatíveis	LR 7



Informação de vendas

Posicionamento

- Alinhe mais facilmente com o nosso nível laser de linhas intuitivo

Benefícios para o utilizador

- Carcaça reforçada com borracha e classificação IP65 para resistência ao pó e à água
- Novo design do teclado para uma seleção clara do nível laser de linhas e modo de poupança de energia para uma maior autonomia da bateria
- Fonte de alimentação dupla para alternar facilmente entre a bateria de lítio BA 3.7V 3.0Ah XL e as pilhas alcalinas AA para ajudar a eliminar o tempo de inatividade