

26158153JA – Pedra de esmerilar de óxido de alumínio de 4,8 mm

Referência	26158153JA
Código de barras	8710364044931



Dados técnicos

Dados técnicos

Diâmetro do encabadouro	3.2 mm
Diâmetro de trabalho	4.8 mm
Comprimento do acessório	38.0 mm
Material	Óxido de alumínio
Forma	Cilindro
Utilização do mandril	Não necessita de mandril
Largura	6.0 mm
Comprimento	6.0 mm
Altura	38.0 mm
r.p.m. máximas	25,000 r.p.m.
Quantidade	3



Dimensões da embalagem

Comprimento da caixa do produto	2 cm
Altura da caixa do produto	10 cm
Largura da caixa do produto	5 cm

Informações de utilização

Período de utilização	3
-----------------------	---

Informação de vendas

Posicionamento

- Menor pedra de esmerilar de óxido de alumínio com formato cilíndrico.

Benefícios para o utilizador

- O que podes fazer com ela?
- Para afiar, eliminar rebarbas e efetuar trabalhos gerais de esmerilamento na maioria dos materiais, incluindo aço inoxidável. Por exemplo, afiar lâminas de corta-relvas, pontas de chave de parafusos, facas, tesouras, cinzéis e outras ferramentas de corte. Utiliza para remover arestas de peças fundidas de metal, eliminar rebarbas de qualquer metal após o corte, alisar uniões soldadas, esmerilar rebites e remover ferrugem. É feita de óxido de alumínio para um desbaste de precisão e maior durabilidade.
- Como usar?
- Utiliza a parte lateral do acessório para um melhor acabamento num ângulo. Pode ser utilizada com todas as multiferramentas Dremel ou outras multiferramentas com tamanho de encabadouro de 3,2 mm. Pode ser restaurada à sua forma original e limpa através da utilização de uma pedra regeneradora. É importante escolher a pedra correta para o projeto. A melhor maneira de encontrar a pedra certa para ti é usar algum material de sucata para ver o resultado. Uma regra geral é que as pedras planas são melhores para superfícies planas, e as pedras curvas funcionam com uma maior variedade de ângulos.
- Material em que pode ser utilizado
- Adequada para utilização em materiais tipo metálico e ferrosos, como aço inoxidável, alumínio, latão, cobre.
- Velocidades recomendadas
- Alumínio 20.000-30.000 r.p.m. Latão 20.000-30.000 r.p.m. Cobre 20.000-30.000 r.p.m.

Benefícios para o utilizador

- Ideal para afiar, eliminar rebarbas e efetuar trabalhos gerais de esmerilamento na maioria dos materiais, incluindo aço inoxidável
- Usar em metais, peças fundidas, uniões soldadas, rebites e ferrugem
- Um acessório rotativo abrasivo industrial de alta qualidade
- Especialmente concebido para trabalhar com superfícies cónicas