

**KHE 2445 (601709500) Martelo combinado  
(220-240 V / 50 - 60 Hz); Mala em plástico**

N.º de pedido 601709500  
EAN 4061792213166



Imagen representativa



- Martelo combinado com 3 funções: furar com percussão, furar e demolir
- Sistema eletrónico Vario (V) para trabalhar com rotações adequadas ao material
- Embraiagem de segurança Metabo S-automatic: desativação mecânica em caso de bloqueio da broca, para um trabalho seguro
- Interruptor bloqueável para trabalho confortável em utilização contínua

**Dados técnicos****Valores caraterísticos**

Energia máx. por golpe (EPTA)	2.4 J
Número máx. de impactos	4800 bpm
Potência nominal	800 W
Ø de perfuração em betão com brocas de percussão	24 mm / 1 "
Ø de perfuração em alvenaria com coroas de perfuração	82 mm / 3 7/32 "
Ø de perfuração em aço	13 mm / 1/2 "
Ø de perfuração em madeira macia	30 mm / 1 3/16 "
Rotações em vazio	0 - 1500 rpm
Rotações com carga nominal	1050 rpm
Encabado	SDS-plus
Diâmetro do colar de aperto	43 mm / 1.69 "
Peso sem cabo de alimentação	2.8 kg / 6.17 lbs
Comprimento do cabo	4 m / 157 1/2 "

**Vibração**

Furar com percussão	12.8 m/s <sup>2</sup>
Incerteza de medição K	1.5 m/s <sup>2</sup>
Demolir	11.1 m/s <sup>2</sup>
Incerteza de medição K	1.5 m/s <sup>2</sup>

**Emissão de ruídos**

Nível de pressão acústica	90 dB(A)
Nível de potência sonora (LwA)	101 dB(A)
Incerteza de medição K	3 dB(A)

**Equipamento standard**

- Punho adicional revestido a borracha
- Limitador de profundidade
- Mala em plástico