

0 601 9J2 205 – PRO GDX 18V-200


Referência	0 601 9J2 205
Código de barras	4059952596693
1/2 divisória para L-BOXX para acessórios 1 600 A00 2WC	✓
1/2 divisória para L-BOXX para ferramenta e carregador 1 600 A01 CU5	✓
L-BOXX 136 1 600 A01 2G0	✓



Dados técnicos

Descrição

Trabalhos de construção	Construção Eletricistas Trabalhos paisagísticos e de jardinagem Construção em metal Setor sanitário, de aquecimentos, da climatização e do frio Marceneiros e carpinteiros
Sem fio/com fio	Sem fio
Dimensões da ferramenta (largura)	61 mm
Dimensões da ferramenta (comprimento)	147 mm
Dimensões da ferramenta (altura)	206 mm
Dimensões da embalagem (largura x comprimento x altura)	360 x 446 x 155 mm
Tensão da bateria	18,0 V
Nível sonoro	O nível sonoro da ferramenta eléctrica classificado com A é normalmente: nível de pressão sonora 95 dB(A); nível de potência sonora 106 dB(A). Incerteza K= 3 dB.
N.º de rotações em vazio (1.º nível)	0-3.400 r.p.m.



Dados técnicos

Nº de rotações em vazio	0-3.400 U/min
Peso sem bateria	1.2 kg
Binário máx.	200 Nm
Número de impactos nominal	0-4.200 ipm
Porta-ferramentas	1/4" Sextavado Uni 1/2" Quadrado
Binário de arranque, máx.	350 Nm

Diâmetro do parafuso

Diâmetro do parafuso	M 6 – M 16
----------------------	------------



Informação de vendas

Posicionamento

- Potência sem escovas dentro de um design compacto – porta-ferramentas 2 em 1 exclusivo para a máxima flexibilidade

Destaques do Produto

- Esta ferramenta combina a potência sem escovas, um design compacto e um porta-ferramentas 2 em 1 para a máxima flexibilidade. O porta ferramentas 2 em 1 exclusivo com encaixe hexagonal de ¼" e quadra de ½" torna a chave de impacto uma ferramenta versátil e ideal para uma grande variedade de aplicações. Está equipada com um motor sem escovas, que proporciona um elevado desempenho do binário de aperto de 200 Nm, do binário de arranque de 350 Nm, uma excelente autonomia da bateria e uma longa vida útil da ferramenta. Para um melhor controlo sobre a velocidade e o binário, esta chave de impacto sem fio está equipada com um interruptor de velocidade variável.

Equipamentos e Aplicações

- Esta ferramenta é a escolha ideal para apertar e remover parafusos (M 6 – M 16), ao trabalhar em chapa metálica, metal ou madeira. Também é compatível com todas as baterias e carregadores Bosch Professional de 18 V (Professional 18V System). Também compatível com AMPShare, a aliança de baterias multimarcas.

Informações Adicionais

- Também inclui Electronic Cell Protection (ECP), uma luz LED e um clipe para cinto.

Benefícios para o utilizador

- O porta-ferramentas 2 em 1 com acionamento sextavado interno de ¼" e quadrado de ½" assegura a flexibilidade para a mais vasta variedade de aplicações
- Melhor controlo da velocidade e do binário graças ao gatilho de velocidade variável
- Motor sem escovas com binário de aperto de 200 Nm e binário de arranque de 350 Nm para excelente autonomia de funcionamento da bateria e vida útil da ferramenta mais longa