

0 601 9J8 201 – PRO GDS 18V-1050 HC

Referência	0 601 9J8 201
Código de barras	4059952509914
1 módulo Bluetooth Low Energy GCY 42 Professional 1 600 A01 6NH	✓
Divisória L-BOXX 1/1 para ferramenta e carregador 1 600 A02 58Y	✓
L-BOXX 136 1 600 A01 2G0	✓



Dados técnicos

Descrição

Trabalhos de construção	Construção Eletricistas Trabalhos paisagísticos e de jardinagem Construção em metal Setor sanitário, de aquecimentos, da climatização e do frio Marceneiros e carpinteiros
Sem fio/com fio	Sem fio
Dimensões da ferramenta (largura)	86 mm
Dimensões da ferramenta (comprimento)	222 mm
Dimensões da ferramenta (altura)	240 mm
Dimensões da embalagem (largura x comprimento x altura)	360 x 446 x 155 mm
Tensão da bateria	18,0 V
Nível sonoro	O nível sonoro da ferramenta eléctrica classificado com A é normalmente: nível de pressão sonora 95 dB(A); nível de potência sonora 106 dB(A). Incerteza K= 5 dB.
BITURBO	Sim



Dados técnicos

Amplitude de regulação do binário, mín./máx., 1.º nível	0/350 Nm
Amplitude de regulação do binário, mín./máx., 2.º nível	0/650 Nm
Amplitude de regulação do binário, mín./máx., 3.º nível	0/1050 Nm
Nº de rotações em vazio	0-1.700 U/min
N.º de rotações em vazio (1.º nível)	0-800 r.p.m.
N.º de rotações em vazio (2.º nível)	0-1.300 r.p.m.
N.º de rotações em vazio (3.º nível)	0-1.750 r.p.m.
Escalões do binário	3
Peso sem bateria	2.9 kg
Binário máx.	1050 Nm
Número de impactos nominal	0-2.600 ipm
Número de impactos (1.º nível)	0-1.600 ipm
Número de impactos (2.º nível)	0-2.300 ipm
Número de impactos (3.º nível)	0-2.600 ipm
Porta-ferramentas	3/4" Quadrado
Binário de arranque, máx.	1700 Nm

Diâmetro do parafuso

Diâmetro do parafuso	M 14 - M 24
----------------------	-------------

Informação de vendas

Posicionamento

- Potência total no seu melhor: aparafusadora de impacto de 3/4" de binário elevado com tecnologia BITURBO Brushless e modos ajustáveis

Destaques do Produto

- Para aplicações difíceis com potência total, a aparafusadora de impacto GDS 18V-1050 HC Professional com tecnologia BITURBO Brushless providencia um desempenho de alto nível e um controlo de modo ajustável. A tecnologia BITURBO Brushless incorporada está totalmente otimizada para as baterias ProCORE18V, oferecendo um binário de aperto de 1050 Nm e binário de arranque de 1700 Nm. A elevada versatilidade é providenciada por dois modos padrão na interface do utilizador, modo metal (A) e modo madeira (B), prevenindo cabeças de parafuso partidas e a perda de parafusos ou porcas de metal, diminuindo a velocidade ou desligando a aparafusadora de impacto. Todos os modos são rapidamente personalizados através da aplicação Bosch Toolbox. Três diferentes ajustes de velocidade de rotação/binário garantem elevada flexibilidade e controlo.

Equipamentos e Aplicações

- A GDS 18V-1050 HC Professional é uma aparafusadora de impacto de potência plena para apertar e remover parafusos e porcas de metal até M 24 numa variedade de tarefas como construção estrutural em aço, instalação de tubos, manutenção de veículos, ou ao usar parafusos /cavilhas em construção de madeira. É compatível com todas as baterias e carregadores Bosch Professional de 18 V (Professional 18V system), para a máxima potência, usar ProCORE18V ≥ 5,5 Ah. Também compatível com AMPShare, a aliança de baterias multimarcas.

Informações Adicionais

- A GDS 18V-1050 HC Professional está equipada com Electronic Cell Protection (ECP), Electronic Motor Protection (EMP), indicador de estado da ferramenta com luz LED, clipe para escadote, porta-ferramentas de 3/4" com anel de fricção e furo de passagem.

Benefícios para o utilizador

- Tecnologia BITURBO Brushless para um potente binário de aperto de 1050 Nm e um binário de arranque de 1700 Nm
- Interface de utilizador com dois modos padrão, metal (A) e madeira (B). Podem ser ajustados e personalizados mais modos através da aplicação Toolbox
- Três ajustes de velocidade/binário para alta versatilidade e potência controlada