

0 601 9R5 003 – PRO GDS18V-1400

Referência	0 601 9R5 003
Código de barras	4053423704990
2 x EXBA18V-80 1 607 A35 1MF	✓
Carregador rápido GAL 12V/18V-80 2 607 226 773	✓
L-BOXX 136 1 605 438 1EM	✓



Dados técnicos

Descrição

Dimensões da ferramenta (largura)	90 mm
Dimensões da ferramenta (comprimento)	207 mm
Dimensões da ferramenta (altura)	259 mm
Dimensões da embalagem (largura x comprimento x altura)	360 x 444 x 151 mm
Nível sonoro	O nível sonoro da ferramenta eléctrica classificado com A é normalmente: nível de pressão sonora 106 dB(A); nível de potência sonora 114 dB(A). Incerteza K= 3 dB.
BITURBO	Não

Dados técnicos

Amplitude de regulação do binário, mín./máx., 1.º nível	0/300 Nm
Amplitude de regulação do binário, mín./máx., 2.º nível	0/800 Nm
Amplitude de regulação do binário, mín./máx., 3.º nível	0/1400 Nm
Nº de rotações em vazio	0-2.000 U/min
N.º de rotações em vazio (1.º nível)	0-700 r.p.m.
N.º de rotações em vazio (2.º nível)	0-1.100 r.p.m.
N.º de rotações em vazio (3.º nível)	0-2.000 r.p.m.
Peso sem bateria	3 kg
Binário máx.	1400 Nm
Número de impactos nominal	0-2.400 ipm
Número de impactos (1.º nível)	0-1.400 ipm
Número de impactos (2.º nível)	0-2.100 ipm
Número de impactos (3.º nível)	0-2.400 ipm
Tensão da bateria	18,0 V
Binário de arranque, máx.	2200 Nm

Diâmetro do parafuso

Diâmetro do parafuso	máx. M 30
----------------------	-----------



Informação de vendas

Posicionamento

- Chave de impacto sem fio potente e compacta para trabalhos de aparafusamento pesados

Destaques do Produto

- Quando trabalhas com parafusos grandes em tarefas pesadas, como flanges, pneus de camião ou carris ferroviários, o trabalho pode ser exaustivo. As ferramentas pneumáticas costumam ser pesadas, causando fadiga nos pulsos durante longas horas de trabalho. Por outro lado, a maioria das chaves de impacto sem fio não oferece a potência necessária para apertar e desapertar parafusos até M30 de forma eficaz. Com a chave de impacto PRO GDS18V-1400, obténs um binário de aperto de até 1 400 Nm e um binário de arranque de 2 200 Nm — mais do que suficiente para os teus trabalhos mais exigentes. Com apenas 3,0 kg e 207 mm de comprimento da cabeça, é extremamente compacta e possui uma excelente ergonomia, para que possas trabalhar durante mais tempo sem te cansares. Com 3 ajustes de velocidade, desligamento automático e modo ABR, vais poder manter o controlo total em todas as aplicações profissionais. A luz LED integrada permite-te trabalhar com precisão, mesmo em espaços pouco iluminados.

Equipamentos e Aplicações

- A chave de impacto PRO GDS18V-1400 é ideal para aplicações pesadas, como fabricação de metal, AVAC e reparação automóvel, oferecendo um desempenho fiável para apertar e desapertar materiais metálicos com parafusos de até M30.

Benefícios para o utilizador

- Desempenho robusto: com a PRO GDS18V-1400, obténs um binário de aperto de até 1400 Nm e um binário de arranque de 2200 Nm. Altamente compacta e com excelente ergonomia: podes trabalhar durante mais tempo sem te cansares, graças ao seu peso de apenas 3,0 kg e ao comprimento da cabeça de 207 mm. HMI inteligente: com 3 ajustes de velocidade, desligamento automático e modo ABR. Trabalha confortavelmente com pouca luz: graças à luz LED