

1 600 A02 R6P – Gerador de imagens GIC 4/5 de 8,3 mm/3,5 m

Referência	1 600 A02 R6P
Código de barras	4053423246230



Dados técnicos

Descrição

Trabalhos de construção

Eletricistas Setor sanitário, de aquecimentos, da climatização e do frio

PROTECTED TOOLS
Impact | Water | Dust



Dados técnicos

Compatível com

GIC 12V-5-27 C GIC 12V-4-23 C
GIC 5-27 C GIC 4-23 C



Comprimento do cabo da câmara

350 cm

Diâmetro da cabeça da câmara

8.3 mm

Resolução da câmara, px

1280 x 720 px

Campo de visão

75°

Distância de foco

30–80 mm

Suporta a função de orientação

sim

Proteção IP

IP67

Proteção adicional 30 minutos, imerso em

diesel gasolina óleo para motor
AdBlue® álcool etílico água
salgada (teor de sal de 26,5%)

Informação de vendas

Posicionamento

- Cabo de câmara extralongo compatível com GIC 12V-5-27 C e GIC 12V-4-23 C

Benefícios para o utilizador

- Cabo de câmara comprido (3,5 m) para inspecionar objetos como tubos e cabos
- Suporta funções de orientação: AutoUp (GIC 12V-5-27 C) / Indicador para cima (GIC 12V-4-23 C)
- Ideal para estaleiros de obras difíceis graças à proteção contra pó, água e outros líquidos

