

O 601 8C1 103 – GWS 20-230 P

Referência	O 601 8C1 103
Código de barras	4059952546698
Caixa de cartão	✓
Chave de dois furos 1 607 950 048	✓
Flange de admissão 1 605 703 099	✓
Porca de aperto 1 603 340 040	✓
Punho adicional 2 602 025 075	✓
Tampa de proteção 1 619 P15 668	✓



Dados técnicos

Descrição

Sem fio/com fio	Com fio
Dimensões da embalagem (largura x comprimento x altura)	192 x 580 x 130 mm
Tensão, elétrica	230 V
Potência de entrada nominal	2.000 W
Nº de rotações em vazio	6.500 r.p.m.
Ø do disco	230 mm
Prato de lixar em borracha, Ø	230 mm
Catrabucha tipo tacho, Ø	100 mm
Dimensões da ferramenta (largura)	240 mm
Dimensões da ferramenta (comprimento)	500 mm
Dimensões da ferramenta (altura)	140 mm
Peso	5,5 kg
Interruptor	Interruptor PROtection
Nível sonoro	O nível sonoro da ferramenta eléctrica classificado com A é normalmente: nível de pressão sonora 104 dB(A); nível de potência sonora 93 dB(A). Incerteza K= 3 dB.



Informação de vendas

Posicionamento

- Peso reduzido, fortes resultados: rebarbadora de duas mãos compacta de 230 mm com interruptor PROtection

Destaques do Produto

- A rebarbadora de duas mãos GWS 20-230 P Professional alia o design compacto e leve ao interruptor PROtection para proteção aumentada do utilizador durante o trabalho. O seu novo motor de 2000 W assegura uma elevada capacidade de desbaste para resultados de corte consistentes. Graças ao aquecimento geral baixo do sistema do motor e ao contacto melhorado entre o motor e as escovas de carvão, a GWS 20-230 P oferece uma vida útil significativamente maior. Quando solto, o interruptor PROtection desliga automaticamente a rebarbadora de duas mãos, providenciando assim proteção aumentada para os utilizadores.

Equipamentos e Aplicações

- A rebarbadora de duas mãos é ideal para tarefas de corte versáteis tanto em metal como em pedra.

Informações Adicionais

- É compatível com o acessório para pó GDE 230 FC-S da Bosch.

Benefícios para o utilizador

- Elevada capacidade de desbaste do novo motor de 2000 W assegura fortes resultados de corte
- Menos aquecimento geral do sistema do motor e contacto melhorado entre o motor e as escovas de carvão para maior vida útil
- Interruptor PROtection para proteção aumentada do utilizador