

Referência	0 611 924 102
Código de barras	4053423336559
Divisória L-BOXX para GBH 18V-22 X	✓
6 082 850 7HU	
L-BOXX 136	✓
1 600 A01 2G0	
Medidor de profundidade	✓
1 613 001 009	
Punho adicional	✓
1 619 P16 971	



Dados técnicos

Descrição

Dimensões da ferramenta (largura)	88 mm
Dimensões da ferramenta (comprimento)	322 mm
Dimensões da ferramenta (altura)	208 mm
Dimensões da embalagem (largura x comprimento x altura)	370 x 450 x 150 mm
Nível sonoro	O nível sonoro da ferramenta eléctrica classificado com A é normalmente: nível de pressão sonora 95 dB(A); nível de potência sonora 103 dB(A). Incerteza K= 3 dB.
Linha de marca	RBP - Pro



Dados técnicos

Número de impactos às rotações nominais	0 – 4.675 ipm
Rotação nominal	0 – 1.050 r.p.m.
Tensão da bateria	18,0 V
Peso sem bateria	2,6 kg
Porta-ferramentas	SDS plus Cilíndrico Sextavado



Alcance de perfuração

Diâ. de perfuração betão, brocas para martelo, de	4 mm
Diâm. de perfuração betão, brocas para martelo, até	22 mm
Gama de diâmetros de perfuração com percussão em betão	4 – 22 mm
Gama de diâmetros de perfuração recomendados em betão	6 – 12 mm
Diâmetro máx. de perfuração em metal	13 mm
Ø máx. de perfuração madeira	26 mm

Informação de vendas

Posicionamento

- Potência concentrada, totalmente sob o seu controlo

Benefícios para o utilizador

- ONECHUCK - Um único portabrocas que pode adaptar-se a brocas SDS plus, cilíndricas e hexagonais para uma vasta gama de aplicações.
- Trabalho sem pó com o dispositivo de aspiração com início automático GDE 18-12 / GDE 12
- Maior proteção do utilizador contra bloqueios acidentais graças ao KickBack Control
- Mais furos por carga e potência contínua graças ao motor com velocidade constante
- Melhor experiência de perfuração graças ao Vibration Control, concebido para absorver a pulsação