

0 601 7D0 300 – GWS 17-125 S

Referência	0 601 7D0 300
Código de barras	4059952576534
Caixa de cartão	✓
Chave de dois furos 1 607 950 043	✓
Filtro de pó 2 607 432 053	✓
Flange de admissão 1 605 703 099	✓
Porca de aperto 1 603 340 040	✓
Proteção de corte de encaixe em metal 2 608 000 756	✓
Punho adicional com sistema de controlo de vibração (Vibration Control) 2 608 900 000	✓
Tampa de proteção 1 605 510 365	✓



Dados técnicos

Descrição

Sem fio/com fio	Com fio
Dimensões da embalagem (largura x comprimento x altura)	130 x 390 x 160 mm
Tensão, elétrica	230 V
Gama de tensão	220 – 240 V
Potência de entrada nominal	1.700 W
Nº de rotações em vazio	2.800 – 11.500 r.p.m.
Rosca do veio do disco abrasivo	M14
Punho principal	Barril
Ø do disco	125 mm
Furo, Ø	22,2 mm
Dimensões da ferramenta (largura)	265 mm
Dimensões da ferramenta (comprimento)	327 mm
Dimensões da ferramenta (altura)	108 mm
Peso	2,2 kg
Interruptor	Interruptor bloqueável
Nível sonoro	O nível sonoro da ferramenta eléctrica classificado com A é normalmente: nível de pressão sonora 95 dB(A); nível de potência sonora 103 dB(A). Incerteza K= 3 dB.
X-LOCK	Não



Informação de vendas

Posicionamento

- Novo nível de relação potência/tamanho do punho na classe de 1700 W mais seleção da velocidade

Destaques do Produto

- A GWS 17-125 S Professional oferece alta potência, resistência à sobrecarga e melhor proteção contra o pó através de entradas de ar na parte de trás da ferramenta com filtro de pó amovível para máxima produtividade. Graças ao seu tamanho de punho significativamente pequeno, a rebarbadora com um potente motor de 1700 W permite uma melhor comodidade ao trabalhar na indústria metalúrgica. Para uma elevada proteção do utilizador, dispõe de KickBack Control, proteção contra re arranque involuntário e um punho lateral com Vibration Control.

Equipamentos e Aplicações

- A GWS 17-125 S Professional é melhor para desbastar metal e costuras de solda e cortar metal, betão, tijolos e ladrilhos. É compatível com os sistemas de aspiração GDE 125 EA-T Professional e GDE 115 / 125 FC-T Professional da Bosch.

Informações Adicionais

- A minirrebarbadora dispõe de velocidade constante, arranque suave e proteção contra sobrecarga.

Benefícios para o utilizador

- Com alta potência, resistência à sobrecarga e melhor proteção contra o pó através de entradas de ar na parte de trás da ferramenta
- Potente motor de 1700 W e tamanho de punho significativamente pequeno
- KickBack Control, proteção contra re arranque involuntário, punho lateral com Vibration Control para uma elevada proteção do utilizador