

0 601 8C1 302 – GWS 20-230 J

Referência	0 601 8C1 302
Código de barras	4059952546728
Caixa de cartão	✓
Chave de dois furos 1 607 950 048	✓
Flange de admissão 1 605 703 099	✓
Porca de aperto 1 603 340 040	✓
Punho adicional 2 602 025 075	✓
Tampa de proteção 1 619 P15 668	✓



Dados técnicos

Descrição

Sem fio/com fio	Com fio
Dimensões da embalagem (largura x comprimento x altura)	190 x 574 x 118 mm
Tensão, elétrica	230 V
Potência de entrada nominal	2.000 W
Nº de rotações em vazio	6.500 r.p.m.
Ø do disco	230 mm
Prato de lixar em borracha, Ø	230 mm
Catrabucha tipo tacho, Ø	100 mm
Dimensões da ferramenta (largura)	240 mm
Dimensões da ferramenta (comprimento)	500 mm
Dimensões da ferramenta (altura)	140 mm
Peso	5,5 kg
Interruptor	Interruptor bloqueável
Nível sonoro	O nível sonoro da ferramenta eléctrica classificado com A é normalmente: nível de pressão sonora 104 dB(A); nível de potência sonora 93 dB(A). Incerteza K= 3 dB.
Linha de marca	RBP - Pro



Informação de vendas

Posicionamento

- Proteção do utilizador aumentada e design compacto: cortar com arranque suave e proteção contra re arranque involuntário

Benefícios para o utilizador

- Elevada capacidade de desbaste do novo motor de 2000 W para resultados de corte consistentes
- Menos aquecimento geral do sistema do motor e contacto melhorado entre o motor e as escovas de carvão para maior vida útil da ferramenta
- Arranque suave e proteção contra re arranque involuntário para proteção aumentada do utilizador