

0 601 8C1 105 – PRO GWS 22-230 P

Referência	0 601 8C1 105
Código de barras	4059952546742
Caixa de cartão	✓
Chave de dois furos 1 607 950 048	✓
Flange de admissão 1 605 703 099	✓
Porca de aperto 1 603 340 040	✓
Punho adicional «Vibration Control» 2 608 900 001	✓
Tampa de proteção 1 619 P15 668	✓



Dados técnicos

Descrição

Sem fio/com fio	Com fio
Dimensões da embalagem (largura x comprimento x altura)	192 x 580 x 130 mm
Tensão, elétrica	230 V
Potência de entrada nominal	2,200 W
Nº de rotações em vazio	6.500 r.p.m.
Rosca do veio do disco abrasivo	M14
Ø do disco	230 mm
Prato de lixar em borracha, Ø	230 mm
Catrabucha tipo tacho, Ø	100 mm
Peso	5.500 kg
Interruptor	Interruptor PROtection
Nível sonoro	O nível sonoro da ferramenta eléctrica classificado com A é normalmente: nível de pressão sonora 104 dB(A); nível de potência sonora 93 dB(A). Incerteza K= 3 dB.



Informação de vendas

Posicionamento

- Design robusto, desempenho sólido – com interruptor PROtection para proteção aumentada do utilizador

Destaques do Produto

- A rebarbadora de duas mãos GWS 22-230 P Professional é caracterizada pela sinergia entre a sua robustez e capacidade de desempenho firme, melhorada ainda mais através do interruptor PROtection para proteção aumentada do utilizador. Os resultados consistentes de corte são fornecidos pela elevada capacidade de desbaste que o novo motor de 2200 W proporciona. Com o aquecimento geral baixo do sistema do motor e o contacto melhorado entre o motor e as escovas de carvão, foi melhorada a vida útil da GWS 22-230 P. O interruptor PROtection oferece uma proteção aumentada do utilizador ao desligar automaticamente a rebarbadora de duas mãos quando é solto.

Equipamentos e Aplicações

- A rebarbadora de duas mãos é ideal para tarefas de corte versáteis tanto em metal como em pedra.

Informações Adicionais

- É compatível com o acessório para pó GDE 230 FC-S da Bosch.

Benefícios para o utilizador

- Elevada capacidade de desbaste do novo motor de 2200 W assegura resultados de corte consistentes
- Menor aquecimento de todo o sistema do motor e contacto melhorado entre o motor e as escovas de carvão para maior vida útil
- Interruptor PROtection para proteção aumentada do utilizador