

Especificações

**especificações aplicam-se a todos os tamanhos, salvo se mencionado de outra forma*

Quadro

*Quadro	Tamanho: XS , S , ML , L , XL , XXL Alumínio Alpha Silver, sistema de cabos internos, travão de disco montado na escora inferior, pontos de fixação para porta-bagagens e descanso, aperto rápido 135 x 5 mm Tamanho: M Alumínio Alpha Silver, sistema de cabos internos, travão de disco montado na escora inferior, apoios de fixação para porta-bagagens e descanso, aperto rápido 135 x 5 mm
*Forqueta	Tamanho: XS SR Suntour XCE 28, mola helicoidal, pré-carga, offset de 32mm nas bicicletas com rodas de 27.5", aperto rápido 100mm, curso de 80mm Tamanho: S , M , ML , L , XL , XXL SR Suntour XCE 28, mola helicoidal, pré-carga, offset de 32mm nas bicicletas com rodas de 27.5", aperto rápido 100mm, curso de 100mm
Curso máximo compatível da suspensão dianteira	100mm (XS & S: 490mm axle-to-crown, M & up: 509mm axle-to-crown)

Rodas

Cubo dianteiro	Formula DC-20, alumínio, 6 parafusos, aperto rápido 5x100 mm
Cubo traseiro	Formula DC-31, alumínio, 6 parafusos, roda livre de 6/7/8 velocidades, aperto rápido 135x5 mm
Aro	Bontrager Connection, parede dupla, 32 furos, largura de 20mm, válvula schrader
Raios	14g aço inoxidável
*Pneu	Tamanho: XS , S <u>Bontrager XR2, talão em arame, 30 tpi, 27.5x2.2"</u> Tamanho: M , ML , L , XL , XXL <u>Bontrager XR2 Comp, talão em arame, 30 tpi, 29x2.2"</u> Tamanho: M , ML , L , XL , XXL Bontrager XR2, talão em arame, 30 tpi, 29x2.0"
Tamanho máximo do pneu	Quadro: 29x2.2" (XS & S: 27.5x2.4") Forqueta: Ver fabricante

Transmissão

Manípulo de mudanças	Shimano Altus EF500, 7 velocidades
----------------------	------------------------------------

Desviador dianteiro	Shimano Tourney TY300, abraçadeira de 34.9mm, down swing, down pull
Desviador traseiro	Shimano Tourney TY300, caixa longa, carreto máximo de 34D
*Pedaleiro	Tamanho: XS , S , M Shimano Tourney TY301, 42/34/24, comprimento de 170mm Tamanho: ML , L , XL , XXL Shimano Tourney TY301, 42/34/24, comprimento de 175mm
*Eixo pedaleiro	Tamanho: XS , S , M , ML , L , XL , XXL VP BC73, 73mm, cartucho roscado Tamanho: XS , S , M , ML , L , XL , XXL Sealed cartridge, 73mm
Cassete	Shimano TZ500, 14-28, 7 velocidades
Corrente	KMC Z7, 7 velocidades
Pedal	VP-536 Plataforma de nylon
Tamanho máximo do prato pedaleiro	1x/2x: 34T, 3x: 42T

Componentes

Selim	Bontrager Arvada, carris em aço, largura de 138 mm
*Espigão	Tamanho: XS , S Bontrager alumínio, 31.6mm, offset de 12mm, comprimento de 330mm Tamanho: M Bontrager alumínio, 31.6mm, offset de 12mm, comprimento de 360mm Tamanho: ML , L , XL , XXL Bontrager alumínio, 31.6mm, offset de 12mm, comprimento de 400mm
*Guiador	Tamanho: XS , S Bontrager de alumínio, 31.8mm, elevação de 5mm, largura de 690mm Tamanho: M , ML , L , XL , XXL Bontrager em alumínio, 31.8mm, elevação de 5mm, largura de 720mm
Punhos	<u>Bontrager XR Endurance Comp</u>
*Avanço	Tamanho: XS Bontrager alumínio, 31.8mm, compatível com Blendr, 7 graus, comprimento de 50mm Tamanho: S <u>Bontrager alumínio, 31.8mm, compatível com Blendr, 7 graus, comprimento de 60mm</u>

Tamanho: M
Bontrager alumínio, 31.8mm, compatível com Blendr, 7 graus, comprimento de 70mm

Tamanho: ML , L
Bontrager alumínio, 31.8mm, compatível com Blendr, 7 graus, comprimento de 80mm

Tamanho: XL , XXL
Bontrager alumínio, abraçadeira de 31.8mm, compatível com Blendr, 7 graus, comprimento de 90mm

Caixa de direção 1-1/8", semi-integrado

*Travão Tamanho: XS , S , M , ML , L , XL , XXL
Tektro MD-M280 disco mecânico, rotor 160mm

Tamanho: XS , S , M , ML , L , XL , XXL
Tektro MD-M281, travão de disco mecânico, rotor de 160 mm

Peso

Peso M - 14.40 kg / 31.75 lbs

Limite de peso Esta bicicleta tem um limite de peso máximo (peso combinado da bicicleta, ciclista e carga) de 136 kg.