

CAR SEC

Cera hidrofugante para secagem de automóveis

Descrição

CAR SEC é uma emulsão transparente, totalmente solúvel em água, constituída por tensioativos catiónicos e substâncias cerosas hidrorrepelentes.

Propriedades

É uma cera hidrofugante para facilitar o escorrimento e a secagem da água, nas máquinas de lavar e nos túneis de lavagem de automóveis. CAR SEC emulsiona-se facilmente em todos os tipos de água e é totalmente biodegradável. CAR SEC forma uma película mono molecular sobre a pintura com efeito prolongado, que a protege dos efeitos do tempo. Ao ser pulverizada sobre a carroçaria diretamente ou ao longo do enxaguamento final, a solução de CAR SEC determina a rotura do filme de água, que permanece sobre o veículo, formando pequenas bolhas, que deslizam facilmente por ação do jato de ar, permitindo um rápido escorrimento e uma fácil secagem.

Campo de Aplicação

Destina-se a ser utilizado nas máquinas de lavar e nos túneis de lavagem de auto.

Modo de Emprego

Utiliza-se em soluções aquosas que variam entre 2 e 5%, consoante a época do ano, ficando uma emulsão de aspetto leitoso com grande estabilidade.

Armazenagem

Sem cuidados especiais, em locais frescos.

Ficha Técnica: 2041 REV: 7 Data: 24/10/2024

Características:

Aspetto Líquido transparente

Cor Amarelo claro

Aroma Característico

pH 2,8 - 4,0

% Matéria Ativa 23,0 - 26,0

Notas Importantes

As informações fornecidas por esta ficha técnica, são dados a título indicativo e baseiam-se no conhecimento e experiência atuais. Não podem levar a qualquer derrogação das nossas condições gerais de venda e em caso algum implicam uma garantia ou responsabilidade quanto à aplicação dos nossos produtos. Recomendamos sempre que possível, um ensaio preliminar para o que terão sempre ao vosso dispor o apoio técnico da Inokem.