


HCA - 50

CERA ACRILICA

APLICAÇÕES:

- Cera acrílica adequada para o polimento de todo o tipo de pavimentos duros, deixando as superfícies brilhantes, protegidas e perfumadas.
- A sua fórmula permite facilmente a formação de uma película duradoura sobre as superfícies.



MODO DE UTILIZAÇÃO:

Antes de aplicar o produto, limpar bem toda a superfície.

Pavimentos Novos: aplicar o produto directamente com ajuda de esfregona ou mopa. Fazer duas ou três repetições, dependendo da porosidade e do resultado final pretendido. Estas aplicações devem ser efectuadas com intervalos mínimos de 30 minutos.

NOTA: em pavimentos porosos, deve-se aplicar primeiro um selante (HTP – 25).

Manutenção de Pavimentos: aplicar o produto com uma diluição de 2 a 5%, com ajuda de esfregona ou mopa.

VANTAGENS DO PRODUTO:

- Produto de fácil aplicação.
- Protecção e brilho duradouros.
- Elevada resistência à abrasão.

**CARACTERÍSTICAS FÍSICO - QUÍMICAS:**

Líquido bege não viscoso	pH: 8.0 – 9.0
Densidade: 1.02 ± 0.01	Matéria Activa Total: 15 - 20%
Biodegradabilidade: >90%	

COMPOSIÇÃO:

(Reg. 648/2004)

Tensioactivos Não Iónicos: <5%
Conservante (<i>Methylchoroisothiazolinone and Methylisothiazolinone</i>)
Perfume

ARMAZENAGEM:

Produto estável em condições normais.

Manter na embalagem de origem fechada e ao abrigo de temperaturas extremas.

A Ficha de Segurança contém informação completa sobre manuseamento e classificação do produto.

EMBALAGEM:

5L

