



HCM - 50

CERA ACRILICA PARA MADEIRAS

APLICAÇÕES:

- Cera acrílica adequada para pavimentos de madeira, que proporciona brilho e protecção.
- A sua fórmula permite facilmente a formação de uma película duradoura sobre as superfícies



MODO DE UTILIZAÇÃO:

Antes de aplicar o produto, limpar bem toda a superfície.

Pavimentos Novos: aplicar o produto directamente com ajuda de esfregona ou mopa.

Fazer duas ou três repetições, dependendo da porosidade e do resultado final pretendido. Estas aplicações devem ser efectuadas com intervalos mínimos de 30 minutos.

NOTA: em pavimentos porosos, deve-se aplicar primeiro um selante.

Manutenção de Pavimentos: aplicar o produto com uma diluição de 2 a 5%, com ajuda de esfregona ou mopa.

VANTAGENS DO PRODUTO:

- Produto de fácil aplicação.
- Protecção e brilho duradouros.
- Elevada resistência à abrasão.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO - QUÍMICAS:

• Líquido castanho não viscoso	• pH: 8.0 – 9.0
• Densidade: 1.02 ± 0.01	• Matéria Activa Total: 15 - 20%
• Biodegradabilidade: >90%	

COMPOSIÇÃO:

(Reg. 648/2004)

- Tensioactivos Não Iónicos: <5%
- Conservante (*Methylchloroisothiazolinone and Methylisothiazolinone*)
- Perfume

ARMAZENAGEM:

Produto estável em condições normais.

Manter na embalagem de origem fechada e ao abrigo de temperaturas extremas.

A Ficha de Segurança contém informação completa sobre manuseamento e classificação do produto.

EMBALAGEM:

5L

