

ALC - 50

DESENGORDURANTE DE CARROÇARIAS E PAVIMENTOS

APLICAÇÕES:

- Produto fortemente alcalino com acção espumante, adequado para a limpeza exterior de veículos, carroçarias, peças e pavimentos.
- A sua formulação dissolve eficazmente a sujidade, nomeadamente insectos, películas de tráfego, gases de escape e outros tipos de sujidades em pavimentos.
- Produto versátil, pode também ser aplicado em superfícies de plástico, lona, PVC, entre outras.

MODO DE UTILIZAÇÃO:

- Para tirar maior rendimento do produto, recomenda-se a aplicação do produto utilizando uma máquina de pressão.
- Para sujidades baixas a médias, usar uma diluição entre 2 e 5%, enquanto para sujidades muito difíceis usar uma diluição nunca inferior a 5%.
- Depois de aplicar o produto, deixar em contacto durante alguns minutos. Enxaguar muito bem para remover todos os resíduos ou esfregar primeiro, se necessário.

NOTA: nunca deixar o produto secar na superfície.

VANTAGENS DO PRODUTO:

- Elimina o filme electrostático das superfícies.
- Excelente capacidade para eliminar sujidades difíceis.
- Devido à alta concentração, torna-se uma solução de elevado rendimento

CARACTERÍSTICAS FÍSICO - QUÍMICAS:

• Líquido azul não viscoso	• pH: 13.0 – 14.0
• Densidade: 1.08 ± 0.01	• Total de Matéria Activa: 20 -25%
• Biodegradabilidade:> 90%	

COMPOSIÇÃO:

(Reg. 648 / 2004)

• Tensioactivos Aniónicos: <5%	• Tensioactivos Não Iónicos: 5 – 15%
• NTA: <5%	• Contém Hidróxido de Sódio
• Conservante (<i>Methylchoroisothiazolinone and Methylisothiazolinone</i>)	

ARMAZENAGEM:

Produto estável em condições normais.

Manter na embalagem de origem fechada e ao abrigo de temperaturas extremas.

A Ficha de Segurança contém informação completa sobre manuseamento e classificação do produto.

EMBALAGEM:**5L****20L****200L****950L**