


HDP - 30

DESINCRUSTANTE

APLICAÇÕES:

- Desincrustante ácido com baixa formação de espuma, que permite a remoção eficaz de incrustações minerais, deixando as superfícies limpas e brilhantes.
- Produto ideal para limpezas de acabamentos de obra, removendo facilmente restos de cimento.
- Pode ser usado em superfícies cerâmicas resistentes a ácidos, tais como, grés, tijoleiras, grés porcelanado, cimento, entre outras.



MODO DE UTILIZAÇÃO:

Acção decapante/desincrustante: aplicar directamente o produto sobre a superfície. Deixar actuar 1 a 5 minutos e enxaguar abundantemente, de forma a remover todos os resíduos.

Outras limpezas (ex: limpeza de bicos de fogão carbonizados, limpeza de pedras ou juntas): aplicar o produto com uma diluição entre 15 e 20%, deixar actuar 5 a 15 minutos e enxaguar abundantemente, de forma a remover todos os resíduos.

Para potenciar a remoção da sujidade, aconselha-se a utilização de uma escova.

NOTA: em metais e pedras mais sensíveis, testar primeiro numa zona menos visível, não deixando actuar mais que 5 minutos.

VANTAGENS DO PRODUTO:

- Excelente poder desincrustante.
- Remove rapidamente depósitos de calcário.
- Boa capacidade de remoção de ferrugem.

**CARACTERÍSTICAS FÍSICO - QUÍMICAS:**

• Líquido magenta com baixa viscosidade	• pH: 0.0 – 1.0
• Densidade: 1.05 ± 0.01	• Matéria Activa Total: 20 - 25%
• Biodegradabilidade: >90%	

COMPOSIÇÃO:

(Reg. 648/2004)

• Tensioactivos Não Iónicos: <5%
• Contém Ácido Clorídrico e Fosfórico
• Perfume

ARMAZENAGEM:

Produto estável em condições normais.

Manter na embalagem de origem fechada e ao abrigo de temperaturas extremas.

A Ficha de Segurança contém informação completa sobre manuseamento e classificação do produto.

EMBALAGEM:

5L

