

CCTV analógico / HD 4n1 / XVRs / X-Security

XS-XVR6104AS-4KL-1FACE

X-SECURITY



Características

- X-Security
- DVR 5n1
- 4 CH vídeo HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS / 4+4 IP / 1 CH áudio bidireccional
- H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Resolução 4K (7 FPS), 6Mpx (10 FPS), 5Mpx (12 FPS), 4K-N/4Mpx/3Mpx (15 FPS), 4Mpx-N/1080p/720p (25-30FPS)
- Controlo PTZ (RS485/Coaxial)
- Áudio sobre coaxial
- Saída HDMI 4K, VGA e CVBS
- 1 CH Reconhecimento Facial
- Reconhecimento de Humano e de Veículos (Disponível para 4 Ch video Coaxial)
- Rato
- 2 Portas USB
- Espaço para 1 HDD
- Tamanho compacto
- POS

Especificações

Marca	X-Security
Formato de vídeo	HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS / IP
Entradas de vídeo	4 Canais BNC (HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS)
Configuração híbrida	Até 8 Canais IP (8Mpx), substituindo todos os canais BNC
Saídas de vídeo	1 HDMI 4K, 1 VGA
Compressão vídeo/áudio	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Resolução display	HDMI: 3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720
Largura de banda total	64 Mbps
Resolução de gravação	8M (7FPS) / 6M (10FPS) / 5M (12FPS) / 4K-N, 4MP, 3MP(15fps) / 4M-N ou 1080P ou 720P ou 960H ou D1 ou CIF (25/30fps)
Codificação Main Stream	8M (7FPS) / 6MP(10FPS) / 5MP(12FPS) / 4K-N, 4MP, 3MP(15FPS) / 4M-N, 1080P, 720P, 960H, D1, CIF (25/30FPS)
Codificação Extra Stream	960H(15FPS) / D1, CIF(25/30FPS)
Multifunção simultânea	Pentaplex: Directo, Gravação, Reprodução, Backup e Acesso Remoto
Entradas de áudio	4 Canal RCA
Saídas de áudio	1 Canal RCA
Áudio bidireccional	Reutilizando a entrada/saída de áudio
Alarmes IN/OUT	8 / 3
Análise de vídeo	IVS: Detecção facial / Reconhecimento humano e de veículos / Cruzamento de linha / Intrusão
Reconhecimento facial	1 canal analógico de comparação de rosto ao vivo
Detecção inteligente de movimento	Até 4 canais capazes de classificar objectivos entre humanos e veículos
Método de gravação	Manual, programada, detecção de movimento, alarme
Backup	USB/Rede
Armazenagem interna	1 HDD SATA 3.5" de até 10 TB (não incluído)
Comunicação	RS485 (PTZ) / 2 x USB (Rato e backup) / RJ45 10/100 (Ethernet)
Acesso remoto	Navegador (ActiveX), Aplicação telemóvel ou software PSS

Alimentação

DC 12V / 2A

Dimensões / Peso

55 (Al) x 325 (Lg) x 256.6 (Fd) mm / 1.1 Kg
