

CCTV analógico / HD 4n1 / XVRs / Hikvision

# iDS-E08HQHI-XB

HIKVISION



## Caraterísticas

---

- Hikvision
- Gama Value
- DVR 5n1
- 8 CH vídeo HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS
- 2 CH IP
- H.265 Pro/H.265
- Resolução máxima de entrada 5MPxLite@12fps
- Áudio sobre coaxial
- Detecção de movimento 2.0 em todos os canais analógicos
- AcuSense: Classificação de pessoas e veículos em até 4 canais
- Saída HDMI Full HD e VGA
- eSSD incluído 1024 GB
- Equipamento muito leve e de pequenas dimensões
- Baixo consumo

## Especificações

Marca	HIKVISION
Gama	Value
Formato de vídeo	HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS / IP
Entradas de vídeo	8 Canais BNC (HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS)
Configuração híbrida	2 Canais IP adicionais até 6 MPx
Largura de banda disponível	96 Mbps
Saídas de vídeo	1 HDMI Full HD e 1 VGA, em simultâneo;
Resolução display	HDMI: 1920x1080, 1280x1024, 1280x720 / 60 Hz VGA: 1920x1080, 1280x1024, 1280x720 / 60 Hz
Entradas de áudio	Áudio sobre coaxial em todos os canais de entrada BNC
Saídas de áudio	Saída de áudio através da saída HDMI
Áudio Bit Rate	64 Kbps
Compressão de áudio	G.711u
Compressão vídeo	Canais analógicos: H.265 Pro / H.265 Canais IP: H.265+ / H.265
Resolução de gravação	Quando o modo 1080p Lite não está ativado: 5MPx Lite/ 3K Lite/ 4MPx Lite/ 1080p/ 720p/ VGA/ WD1/ 4CIF/ CIF  Quando o modo 1080p Lite está ativado: 5MPx Lite/ 3K Lite/ 4MPx Lite/ 1080p Lite/ 720p/ VGA/ WD1/ 4CIF
Resolução de entrada	HDTVI: 5MPx (20 fps), 3K (20 fps), 4MPx (25~30 fps), 1080p (25~30 fps), 720p (25~30 fps) HDCVI: 5MPx (20 fps), 4MPx (25~30 fps), 1080p (25~30 fps), 720p (25~30 fps) AHD: 5MPx (20 fps), 4MPx (25~30 fps), 1080p (25~30 fps), 720p (25~30 fps) CVBS: PAL/NTSC
Codificação Main Stream	Quando o modo 1080p Lite não está ativado: Para o stream de 3K: 3K Lite (12 fps), 4MPx Lite/1080p (15 fps), 720p/WD1/4CIF/VGA/CIF (20 fps) Para o Stream5 MPx: 5MPx Lite (12 fps), 4MPx Lite/1080p (15 fps), 720p/WD1/4CIF/VGA/CIF (20 fps) Para o stream de 1080p: 1080p/720p (15 fps), VGA/WD1/4CIF/CIF (25 fps (P), 30 fps (N)) Para o stream de 720p: 720p/VGA/WD1/4CIF/CIF (25 fps (P), 30 fps (N))  Quando o modo 1080p Lite está ativado: 5MPx/3K Lite/4MPx Lite/3MPx (15 fps), 1080p Lite/720p Lite/VGA/WD1/4CIF/CIF (25 fps (P), 30 fps (N))

<b>Codificação Extra Stream</b>	WD1/4CIF (12 fps), CIF (25 fps (P), 30 fps (N))
<b>Vídeo Bit Rate</b>	Taxa de bits de vídeo adaptável conforme o tipo de cena
<b>Multifunção simultânea</b>	Pentaplex: Directo, Gravação, Reprodução, Backup e Acesso Remoto
<b>Alarmes</b>	Não dispõe
<b>Deteção de movimento</b>	Deteção de movimento 2.0 com classificação humana e de veículo aplicada na deteção de movimento. Disponível em todos os canais analógicos.
<b>Funções inteligentes</b>	AcuSense, disponível num máximo de 4 canais. Tecnologia baseada no DeepLearning para classificação humana e de veículos com redução de falsos alarmes aplicada em: Cruzamento de linha, intrusão de área, região de entrada, região de saída, região de saída
<b>Método de gravação</b>	Manual, programada, deteção de movimento
<b>Armazenagem interna</b>	1 eSSD incluído de 1024 GB (960 GB disponível)
<b>Comunicação</b>	2 x USB 2.0 (traseira) / 1 x RJ45 x [%VAR%] (Ethernet)
<b>Conexões Remotas</b>	64
<b>Acesso remoto</b>	Web browser, Hik-Connect Smartphone App, PC Software iVMS-4200 e Hik-Central
<b>Alimentação</b>	DC 12 V, 1 A, ? 8.2 W (com eSSD)
<b>Temperatura de Funcionamento</b>	-10° ~ +45° C
<b>Dimensões</b>	46 (A) mm x 170 (L) mm x 121.6 (P) mm
<b>Peso</b>	? 0.6 Kg (com eSSD)