

SF-IPB380CA-8I1-SL

SAFIRE SMART



Caraterísticas

- Safire Smart
- Gama I1 com Inteligência Artificial
- Câmara Bullet IP
- 1/1.8" Progressive Scan CMOS
- 8 Megapixel (3840x2160)
- Lente 2.8 mm
- 0 Lux
- Luz dupla: Gama de LEDs IR e brancos 40 m
- Compressão H.265+ / H.264+
- WDR
- 3DNR
- Microfone e altifalante integrados
- Áudio
- Alarmes
- Inteligência Artificial Avançada: deteção de pessoas, veículos e veículos não motorizados
- Captura facial
- Metadados de vídeo
- Contagens de pessoas, veículos e veículos não motorizados
- Dissuasão activa: Flash vermelho e azul com mensagem áudio personalizada
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone e NVR



- Compatível com ONVIF

- PoE (IEEE802.3af)

- Impermeável IP67

Especificações

Marca	Safire Smart
Gama	I1 com dissuasão ativa
Sensor de imagem	1/1.8" Progressive Scan CMOS
Resolução máxima	8 Megapixel (3840x2160)
Iluminação mínima	Cor: 0.008 Lux @(F1.6, AGC ON), 0 Lux com LED
Gama de iluminação	IR: 40m LED branco: 40m
Dia/noite	Filtro mecânico ICR amovível
Electronic Shutter	1/2~1/100.000 s
Taxa Main Stream	25 FPS (8Mpx, 6Mpx, 5Mpx, 4Mpx, 2K, 3Mpx, 1080P, 720P)
Taxa Extra Stream	25 FPS (720P, D1, CIF, VGA, 480x240)
Terceira taxa de Stream	25 FPS (720P, D1, 480x240, CIF)
Compressão	H.265+, H.264+, H.265, H.264
Bitrate	64 Kbps ~ 12 Mbps
Óptica	2.8 mm
Ângulo de visão (FOV)	H: 109°, V: 57°, D: 132°
DORI	80 m (D), 32 m (O), 16 m (R), 8 m (I)
Melhoras de imagem	WDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, Função de Espelho, Máscara de Privacidade, ROI
Detecção de movimento	Sim
Funções Inteligentes	Classificação avançada baseada em Inteligência Artificial de pessoas, veículos e veículos não motorizados com base em: Intrusão de área, cruzamento de linha, região de entrada, região de saída Deteção e Captura de Rosto Contagem de pessoas, veículos e veículos não motorizados Outros eventos inteligentes: objeto descartado, objeto removido, exceções de vídeo (mudança de cena, perda de vídeo, ...)
Dissuasão ativa	Flash LED vermelho e azul / Aviso sonoro personalizado Acionado por um evento de inteligência artificial *Personalização de mensagens a partir da interface Web ou da Safire Smart APP

Áudio	Microfone e altifalante incorporados, 1 Entrada / 1 Saída
Compressão de áudio	G711A / U
Alarme	1 Entrada / 1 Relay
Interface de rede	Ethernet 10 / 100M BaseT
Armazenagem interna	Cartão microSD até 256GB
Acesso remoto	Navegador Web, Smartphone App Safire Smart, Software para PC Safire Smart VMS
Interoperabilidade	ONVIF
Alimentação	DC 12 V / 958mA / 11.5 W max. / PoE IEEE802.3af
Grau de protecção	Impermeável IP67
Material	Metal
Temp. funcionamento	-30° C ~ +60° C
Dimensões	217.8 (Fo) × 80.5 (W) x 80.3 (H) mm
Peso	680 g