


Incêndio e Evacuação / DMTech / Central

DMT-FP9000-16-PT

DMTECH



Caraterísticas

- DMTECH
- Central de incêndio convencional de 16 zonas
- Certificado EN54-2 e EN54-4
- 2 saídas independentes de sirene
- 2 saídas auxiliares de alarme e falha
- 6 saídas de relé configuráveis
- Saída individual para repetidores
- Capacidade para 2 baterias de 12V
- 4 níveis de acesso (3 do usuário e 1 de fábrica)
- Display LCD para uma programação avançada, através de menu

Especificações

Alimentação Primária	Fonte de comutação 187-252V AC 50-60 Hz 65W max.
Alimentação Secundária	2 baterias 12VDC (até 18 Ah). Garante mínimo 72 horas de duração.
Idiomas disponíveis	Espanhol, inglês, português, italiano, francês e alemão.
Número de Zonas	16 zonas, até 30 detectores por zona.
Saídas de sirene	2 Saídas de sirene 24VDC. Saídas de colector aberto independente e monitorizadas
Saídas de relé	8 Saídas de Relay: 1 Saída de alarme, 1 saída de falha e 6 saídas de relé configuráveis. Todas admitem 30VDC 3A máx.
Resistência de final de linha	Zonas totalmente monitoradas por resistência de final de linha (4.7K)
Tensão de Saída Auxiliar	24VDC. Protegido com fusível electrónico rearmável 1.85A
Índice de proteção	IP30
Temperatura	-5°C~+45°C
Material e Cor	ABS, Color: Branco
Dimensões	370 x 410 x 80 mm
Peso	2.5Kg
Cabo recomendável	Cabo de fogo com uma secção mínima de 1.0mm (18AWG).