

SF-IPB080A-8B1-DL

SAFIRE SMART



Caraterísticas

- Safire Smart
- B1 gama com luz dupla
- Câmara Bullet IP
- 1/2.7" Progressive Scan CMOS
- 8 Megapixel (3840x2160)
- Lente 2.8 mm
- Iluminação mínima 0.01 Lux@F1.6 ON | 0 Lux com IV
- DualLight alcance 20~30m
- Compressão H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
- 120 dB WDR
- 3DNR
- Microfone Integrado
- Espaço para cartão MicroSD de até 256 GB
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone e NVR
- Compatível com ONVIF
- PoE (IEEE802.3af)
- Impermeável IP67

Especificações

Marca	Safire Smart
Gama	B1 com luz dupla
Sensor de imagem	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Resolução máxima	8 Megapíxel (3840x2160)
Iluminação mínima	Cor: 0.01 Lux @(F1.6 ON), 0 Lux com IV
Luz dupla	Alcance IV e luz branca: 20~30 m
Dia/noite	Filtro mecânico ICR amovível
Electronic Shutter	1/3~1/100.000 s
Taxa Main Stream	8MP/6MP/4MP/2K/1080P (60Hz: 1~20fps; 50Hz: 1~20fps)
Taxa Extra Stream	720P/D1/VGA/640x 360 /480x 240/CIF (60Hz: 1~20fps; 50Hz: 1~20fps)
Compressão	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Bitrate	64 Kbps ~ 10 Mbps
Óptica	2.8 mm
Ângulo de visão (FOV)	H: 106.5°, V: 58.5°, D: 124°
DORI	77 m (D), 31 m (O), 15 m (R), 8 m (I)
Melhoras de imagem	WDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, Função de Espelho, Máscara de Privacidade, ROI
Deteção de movimento	Sim
Slot para cartão MicroSD	Até 256 GB
Áudio	Microfone integrado
Compresão de áudio	G711A / U
Interface de rede	Ethernet 10 / 100M BaseT
Armazenagem interna	Não dispõe
Acesso remoto	Navegador Web, Smartphone App Safire Smart, Software para PC Safire Smart VMS
Interoperabilidade	ONVIF

Alimentação DC 12 V / 6.9 W max. / PoE IEEE802.3af

Grau de protecção Impermeável IP67

Temp. funcionamento -30° C ~ +60° C

Dimensões 74.6 (Al) x 75 (Lg) x 167.6 (Fd) mm

Peso 416 g
