

CCTV IP / Decodificadores / Hikvision

DS-6904UDI(C)

HIKVISION



Caraterísticas

- Hikvision
- Decodificador IP
- 4 Saídas HDMI até 4K
- 1 Saída BNC
- Capacidade de decodificação até 32 MPx
- 64 CH de decodificação
- 25 divisões de ecrã
- 2 Entradas de vídeo HDMI até 4K
- 1 porta RJ45 10/100/1000M
- 1 porta ótica 100 base-FX/1000 base-X
- Áudio
- Alarmes
- RS-232
- RS-485

Especificações

Marca	Hikvision
Entradas para câmaras IP	Porta LAN até 64 canais
Câmaras IP compatíveis	Hikvision, ONVIF
Entradas de vídeo	2 HDMI 4K
Formato de codificação de vídeo	H.265/H.264
Capacidade de codificação	1-ch: 4K 30 2-ch: 1080p 60
Saídas de vídeo	4 HDMI 4K 1 BNC
Formato de decodificação de vídeo	H.264, H.265, H.264+, H.265+, MJPEG
Capacidade de decodificação	32 MPx / 24 MPx: 2 CH, 12 MPx: 4 CH, 8 MPx: 8 CH, 6 MPx: 10 CH, 4 MPx: 16 CH 1080p: 32 CH
Resolução de saída de vídeo	3840 × 2160@30 Hz, 2560 × 1440@30 Hz, 1920 × 1200@60 Hz, 1920 × 1080@60 Hz, 1920 × 1080@50 Hz, 1680 × 1050@60 Hz, 1600 × 1200@60 Hz, 1280 × 1024@60 Hz, 1280 × 720@60 Hz, 1280 × 720@50 Hz, 1024 × 768@60 Hz Canais BNC: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480
Áudio	2 entradas / 8 saídas Áudio incorporado nas saídas HDMI
Formato de codificação áudio	G722.1, G711U, G711A, AAC
Formato de descodificação áudio	G711A, G711U, G722.1, G726-16/U/A, MPEG, AAC-LC
Multifunção simultânea	Pentaplex: Directo, Gravação, Reprodução, Backup e Acesso Remoto
Ecrã dividido	1/4/6/8/9/12/16/25
Alarmes	8 entradas / 8 saídas
Backup externo	2 x USB 2.0
Comunicação	RS-485 (PTZ) / RS-232
Interface de Rede	1 x RJ45 10/100/1000 M gerível / 1 x Optic 100 base-FX/1000 base-X
Acesso remoto	Web browser, Hik-Connect Smartphone App, PC Software iVMS-4200 e Hik-Central
Alimentação	AC 220 V, ? 50 W

Temperatura de funcionamento	-10° C ~ +55° C
Dimensões / Peso	44.5 mm (Al) x 440 mm (Lg) x 320.8 mm (Fd)
Peso	5.2 Kg