

Incêndio e Evacuação / Hochiki / Pulsadores

CCP-E-IS

Hochiki



Características

- HOCHIKI
- Intrinsecamente seguro
- Botão de pressão convencional com LED e caixa traseira vermelha para montagem embutida
- Rearmável, mas imita a sensação de partir um vidro
- Aprovado em EN54-11:2001
- Classificação ATEX II 1GD Ex ia IIC T4 Ga
- SIL nível 2 variante homologada disponível

Especificações

Referência	CCP-E-IS
Resistência nominal de funcionamento	470 ?
Resistência máxima de contacto (R)	200 ?
Classificação da proteção de rendimentos	IP24
Gama de temperaturas de funcionamento	-10 °C a 55 ?
Intervalo de temperaturas de armazenamento	-10 °C a 55 ?
Humidade máxima	95%RH - Sem condensação (a 40 C)
Cor/Material da Caixa	Vermelho / Azul / ABS
Peso (g) / Dimensões (mm)	(Montagem embutida) 110 / L 89 x A 93 x Profundidade 27,5 (Montagem em superfície com caixa posterior) 161 / L. 89 x Al. 93 x Pr. 59,5
Acessórios	Elemento frangível KAC/G/HE Elemento não frangível KAC/EWS/HE