

CCTV IP / Soluções IP / Infra-estruturas críticas

# UV-ZAF109S-IPC3618-CNEX

Uniview



## Caraterísticas

---

- Uniview
- Câmara IP turret à prova de explosões
- Gama Pro
- 1/2.7" Progressive Scan CMOS
- 8 Megapíxel (3840x2160)
- Lente 4.0mm
- 0 Lux
- IR Alcance 30 m
- Compressão Ultra265/H.265/H.264
- PoE IEEE 802.3af
- IR CUT
- WDR 120dB
- Funções inteligentes
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone e NVR
- Compatível com ONVIF
- Caixa IP68
- Aço inoxidável
- CNEX

## Especificações

Marca	UNIVIEW
Resolução máxima	8 Megapixel (3840x2160)
Taxa Main Stream	8MP (3840*2160)@20fps; 5MP (3072*1728)@30fps; 4MP (2560*1440)@30fps; 1080P (1920*1080)@30fps;
Taxa Extra Stream	1080P (1920*1080)@30fps; 720P (1280*720)30fps; D1 (720*576)@30fps; 2CIF(704*288)@30fps; CIF(352*288)@30fps;
Compressão	H.265+ / H265 / H.264+ / H264 / MJPEG
Lente	4.0 mm
Iluminação mínima	0.005 Lux / IR 30 m
Melhoras de imagem	WDR (120 dB), BLC, 3D-NR, AWB, Privacy Masking, ROI
Dia / Noite	Filtro mecânico ICR amovível
Interface de Comunicação	Ethernet 10/100M BaseT   1 RS485
Acesso remoto	Navegador Web, App Smartphone e Software PC Safire Control Center
Interoperabilidade	ONVIF (Perfil S, Perfil G, Perfil T), API
Alimentação	DC 24 V / 8 W, Poe IEEE 802.3af
Grau de protecção	IP 68
Caixa	Caixa em aço inoxidável 304 resistente à corrosão
Certificado	CNEX
Temp. funcionamento	-25° C ~ +60° C
Dimensões	?150*168mm
Peso	4 kg