

CCTV IP / Descodificadores / Safire Smart

SF-DEC1204D

SAFIRE SMART



Características

- Safire Smart
- Entradas de vídeo HDMI
- Descodificador de câmara IP
- 2 portas RJ45 10/100/1000M
- 4 Saídas HDMI até 4K
- Áudio 1/1
- Decodificação até 16 MP
- Alarme 4/4
- 255 CH de decodificação
- Compatível com ONVIF
- 64 divisões de ecrã

Especificações

Marca	Safire Smart
Entradas para câmaras IP	Até 255CH (Respeitando a resolução máxima)
Resolução máxima	16MP, 12MP, 8MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 720P, D1, CI
Câmaras IP compatíveis	Safire Smart, ONVIF
Áudio bidireccional	1 entrada / 1 saída RCA
Entradas de vídeo	1 HDMI Resolução máxima: 3840x2160, 1920x1080, 1600x1200, 1680x1050, 1440x900, 1280x1024, 1366x768, 1280x800, 1280x720, 1024x768, 800x60
Saídas de vídeo	4 HDMI, 1 VGA
Resolução VGA de saída	1920x1080, 1280x1024
Resolução HDMI de saída	HDMI 1: 7680x4320, 3840x2160, 1920x1080, 1280x1024 HDMI 2: 3840x2160, 1920x1080 , 1280x1024 HDMI 3: 3840x2160, 1920x1080 , 1280x1024 HDMI 4: 1920x1080 , 1280x1024
*Quando a saída HDMI1 está ativada em 8K, HDMI2 estará desativado	
Ecrã dividido	1/4/6/8/9/12/16/25/36/64
Formato de decodificação de vídeo	H.265 / H.264 / MJPEG
Capacidade de decodificação	4CH 16MP @30fps 8CH 8MP @30fps 12CH 5MP @30fps 20CH 3MP @30fps 32CH 1080P @30fps 255CH NIF @30fps
Áudio	1 RCA de entrada / 1 RCA de saída Compressão G.711 (U/A) *A entrada HDMI não suporta áudio
Alarmes	4 Entradas / 4 Saídas
Backup externo	Memória USB / HDD USB // DVR-RW USB
Comunicação	1x USB 3.0, 1x USB 2.0
Interface de Rede	2 x RJ45 10/100/1000M
Acesso remoto	Navegador Web
Alimentação	DC 12V, 4A. Máx. 48W
Dimensões / Peso	45 (Al) x 380 (Lg) x 268 (Fd) mm