

CCTV analógico / HD 4n1 / XVRs / X-Security

XS-XVR3104-HV

X-SECURITY



Caraterísticas

- X-Security
- XVR 5n1
- 4 CH vídeo HDTVII/HDCVVI/AHD/CVBS / 4+1 IP / 1 CH áudio bidirecional RCA
- Compressão H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Resolução até 1080P
- SMD PLUS
- Áudio
- Saída HDMI e VGA
- Rato

Especificações

Marca	X-Security
Formato de vídeo	HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS / IP
Entradas de vídeo	4 Canais BNC (HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS)
Configuração híbrida	Até 5 Canais IP (6Mpx), substituindo todos os canais BNC
Saídas de vídeo	1 HDMI full HD e 1 VGA
Entradas de áudio	1 Canal RCA
Saídas de áudio	1 Canal RCA
Áudio bidireccional	Reutilizando a entrada/saída de áudio
Compressão vídeo/áudio	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Resolução display	1920x1080, 1280x1024, 1280x720
SMD PLUS	Filtro de falsos alarmes de pessoas e veículos em detecção de movimento
Resolução de gravação	1080N; 720p; 960H; D1; HD1; BCIF; CIF
Codificação Main Stream	Primeiro canal: 1080N, 720p (1~25/30FPS), Resto dos canais: 1080N, 720p (1~15FPS) / 960H, D1, CIF (1~25/30 FPS)
Codificação Extra Stream	CIF (1~7 FPS)
Multifunção simultânea	Pentaplex: Directo, Gravação, Reprodução, Backup e Acesso Remoto
Funções inteligentes	Áudio bidireccional via RCA
Alarmes	Não dispõe
Método de gravação	Manual, programado, detecção de movimento (até 396 zonas)
Backup	USB (Memoria, HDD, CD-RW, DVR-RW) / Rede
Armazenagem interna	1 HDD SATA 3.5" de até 6TB (não incluído)
Comunicação	2 x USB (Rato e backup) / RJ45 10/100 (Ethernet)
Acesso remoto	Navegador (ActiveX), Aplicação telemóvel ou software PSS
Alimentação	DC 12 V / 1.5 A
Dimensões / Peso	260.0 (An) × 237.9 (Fo) × 47.6 (An) mm